

LUE47129272

Led Cob EDC/47C/12W/927/230V/A

18 mai 2024



LUMENS
Leading the LED Revolution

DESCRIPTION

Module LED COB direct au réseau. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. Version 120V (UL) et 230V (CE). Températures de couleur de 2700K à 6000K. En option avec CRI80 ou CRI 90 et avec support led conforme à Zhaga. Circuit avec protection thermique à 150°C et surtension.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	13,10€
	9	10,92€
	90	9,10€
	180	8,71€

Suite à la page suivante >>

LUE47129272

Led Cob EDC/47C/12W/927/230V/A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



(LVD)



Pesage: 6 Grammes

Conditionnement: Boîte 180 Unités

REMARQUES

Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3. Trous d'assemblage standards Zhaga.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 4,8

Tension In (Vac): 230

Fréquence (Hz): 50~60

Température (°C): -40+85

Température Critique (°C): 85

Lumens: 1020

Efficacité énergétique: A+

Vie (Heures): 50000

Facteur de puissance: >0.99

Diamètre (mm): 47

Intensidad In (A): 0.052

Puissance (W): 12

Température Ambiante (°C): -40~+85

Température de couleur (°K): 2700

Angle (°): 120

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

DOCUMENTS



[Fiche technique](#)



[Led Cob EDC/47C/12W/927/230V/A](#)



[ROHS](#)



[Electromagnetic compatibility \(Suède\)](#)



[LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)