

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT Alimentations LED Dip-Switch multi courant

GTC55350 - 127524

Led Driver CC MPSE 55-350 multicurrent up to 350mA 55W

18 mai 2024



DESCRIPTION

Alimentation Led linéaire à incorporer avec sortie multi-courant constante sélectionnable par commutateur DIP. Haute efficacité 94%. Courant de sortie de 100mA à 350mA Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 127524

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	15,18€
5	13,79€
10	12,55€
70	11,61€

Suite à la page suivante >>



TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT Alimentations LED Dip-Switch multi courant

GTC55350 - 127524

Led Driver CC MPSE 55-350 multicurrent up to 350mA 55W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES CERTIFICADOS



















Pesage: 140 Grammes Conditionnement: Boîte 70 Pièce

REMARQUES

Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 100mA à 350mA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 237 Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.1~0.35 Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 7~55 Température Ambiante (°C): -25~+50

Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20
Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

Fiche technique

Led Driver CC MPSE 55-350 multicurrent up to 350mA 55W

L CB

CE

ENEC (Hollande)

Margue de confotmité réglementaire Australie

UKCA