

GTC2070A - 125403

Led Driver CV CC DIM MINI JOLLY DALI multi-current 700mA 20W

18 mai 2024

TCI^{LED}



DESCRIPTION

Alimentation Led DALI gradable pour une utilisation indépendante avec sortie multi-courant constante et tension constante 24Vdc sélectionnable par commutateur DIP. Haute efficacité 87%. Classe II. Courant de sortie de 250mA à 700mA. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 125403

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	34,57€
5	31,43€
10	28,57€
50	26,46€

[Suite à la page suivante >>](#)

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT
Alimentations LED variables en courant constant

GTC2070A - 125403

Led Driver CV CC DIM MINI JOLLY DALI multi-current 700mA 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS

CB

CE

cULus



EAC

ENEC 05



**UK
CA**

Pesage: 106 Grammes

REMARQUES

Directives ECO ERP. Dimmable DALI Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 250mA à 700mA et à tension constante 24Vdc

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 111

Largeur (mm): 52

Hauteur (mm): 22

Tension In (Vac): 110~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 1~20

Température Ambiante (°C): -25~+45

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP20

Dimmable: DALI

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

[Fiche technique](#)

[Led Driver CV CC DIM MINI JOLLY DALI multi-current 700mA 20W](#)

[CB](#)

[CE](#)

[C UR US \(USA-Canada\)](#)

[EAC \(RUSIA\)](#)

[ENEC \(Hollande\)](#)

[Copyleft 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé](#)

[UKCA](#)