TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS
Linearon LNM-series

LUL56188402

Lineal Led LNM56030/18W/840/230/C

18 mai 2024

DESCRIPTION

Module LED direct au réseau. Connectable les uns aux autres jusqu'à un maximum de 270W. Dimmable avec la plupart des gradateurs avec coupure de début ou de fin de phase. Version 120V (UL) et 230V (CE). Températures de couleur de 2700K à 6000K. En option avec CRI80 ou CRI 90. Circuit avec protection thermique à 150ºC et surtension.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	17,55€
10	15,99€
100	15,21€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS
Linearon LNM-series

LUL56188402

Lineal Led LNM56030/18W/840/230/C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

RoHS COMPLIANT (EMC) (LVD)

CE

Pesage: 1 Grammes

Conditionnement: Boîte 100 Unités

REMARQUES

Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 560
Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 6,5
Tension In (Vac): 230
Intensidad In (A): 0.078
Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 18
Température (°C): -40+85
Température Ambiante (°C): -40~+85
Température Critique (°C): 65
Température de couleur (°K): 4000
Lumens: 1872
Angle (º): 120
CRI (≥): 80
Vie (Heures): 50000
Dimmable: SI
Facteur de puissance: >0.99

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Lineal Led LNM56030/18W/840/230/C
- ROHS
- Electromagnetic compatibility
- LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé