TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS
Linearon LNM-series

LUL14048301

Lineal Led LNM14030/4.5W/830/120/C

18 mai 2024

DESCRIPTION

Module LED direct au réseau. Connectable les uns aux autres jusqu'à un maximum de 270W. Dimmable avec la plupart des gradateurs avec coupure de début ou de fin de phase. Version 120V (UL) et 230V (CE). Températures de couleur de 2700K à 6000K. En option avec CRI80 ou CRI 90. Circuit avec protection thermique à 150ºC et surtension.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	10,14€
20	9,23€
200	8,84€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LUL14048301

Lineal Led LNM14030/4.5W/830/120/C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 15 Grammes

Conditionnement: Boîte 100 Unités

REMARQUES

JUSQU'À LA FIN DES STOCK.Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 140	Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 6,5	Tension In (Vac): 120
Intensidad In (A): 0.037	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 4.5	Température (°C): -40+85
Température Ambiante (°C): -40~+85	Température Critique (°C): 65
Température de couleur (°K): 3000	Lumens: 450
Angle (º): 120	CRI (≥): 80
Vie (Heures): 50000	Dimmable: SI
Facteur de puissance: >0.99	

DOCUMENTS

Fiche technique

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé