

15MCUL2

Récepteur MCU-L2 2x500W/110-240V

18 mai 2024



DESCRIPTION

Unité de réception avec fonctionnalité impulsive, marche / arrêt ou minuté (de 1 sec à 12 heures). Puissance 110 / 240Vac. 2 sortie Puissance maximale 2x500W (230V). Avec radiofréquence 433,92 MHz. 2 entrées de câble configurables comme bouton-poussoir ou commutateur. Programmation simple via dip-switch. Dimensions réduites avec des ailettes pour la fixation avec des vis qui peuvent être cassées pour être insérées dans des boîtes à dérives de 55 mm de diamètre.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	50,44€
	10	43,42€

Suite à la page suivante >>

15MCUL2

Récepteur MCU-L2 2x500W/110-240V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 90 Grammes

REMARQUES

Récepteur de contrôle 1 appareil 1000W max avec ON OFF et fonctionnalité temporisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 52

Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 21

Tension In (Vac): 110~240

Puissance (W): 1000

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Guide rapide](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [CE](#)