

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante**  
 Subfamilia **Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503504C		1	5,57 €
	Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA		10	4,63 €
	3,5W		50	4,21 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 5Vdc o corriente constante 700mA según carga		200	3,93 €
		Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~3.5 Temperatura Ambiente (°C): +45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5		

**LETARON**



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante

Subfamilia **Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706C		1	15,04 €
	Alimentador Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W		5	12,52 €
	Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga. Para incorporar		10	11,40 €
			50	10,65 €
	Longitud (mm): 42,5 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6  Referencia: 401244			



SELV



Subfamilia **Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706H		1	9,06 €
	Alimentador Led IP66 CV CC SLT6-700ISC-UN		5	7,56 €
	700mA (12Vdc) 6W		20	6,87 €
	Tension constante 12VDC y corriente constante 700mA según identifique la carga.Rango de tension 120-240/12VDC. Clase II. Factor de potencia: 0,90@120V; 0,80@220-240V.		200	6,42 €
	Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 2.7~9 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~6.3 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP66 Factor de potencia: 0.80			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante

Subfamilia **Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706J		1	9,82 €
	Alimentador Led CV CC SLT6-700IL-4 700mA		5	8,19 €
	(12Vdc) 6W		10	7,44 €
	ECO diseño segun directivas ERP. Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga		50	6,90 €
	Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,40			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante

Subfamilia **Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5035081B		1	7,48 €
	Alimentador Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc		10	6,23 €
	700mA 8W		50	5,66 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 700mA según carga.		200	5,29 €
	Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0,625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4,2~7.7 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5			

**LETARON**

