16510021

5100/7/11426 Presacable Nylon66-RV Negro

27 de abril de 2024, 18:09

Imagen en otro color

DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,6x6mm de sección. Para insertar en agujeros de 8,5x10,3mm (ver plantilla en dibujo tecnico)

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	0,4184€
100	0,2790€
1000	0,1915€
5000	0,1774€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

16510021

5100/7/11426 Presacable Nylon66-RV Negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Clase II. Tornillo M7x1 incluido y desmontado.Para insertar en agujeros 10,3x8,5mm. Manguera redonda y plana.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 24

Ancho (mm): 14

Color: Negro

DOCUMENTOS

5100/7/11426 Presacable Nylon66-RV Negro

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.