

16563301

Caja conexión IP68 5633 Paguro con 2 salidas y 3 polos

19 de septiembre de 2024, 00:32



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provista de 1 regleta de conexión de 3x 2,5 mm². Para cable manguera redonda bipolar de neopreno con diametro externo 8 a 10 mm , cierre mediante tornillo autoroscante de acero inox. Presacable incorporado. Certificado Intertek SEMKO segun norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

Embalaje
Caja 10 Uds.
más infoSTEAB

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	11,73€
	10	8,68€
	50	8,05€

Continúa en la siguiente página >>

16563301

Caja conexión IP68 5633 Paguro con 2 salidas y 3 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 40 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable de neopreno de 8 a 10mm diam. Conexión 3x1,5mm². Contiene gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 38

Ancho (mm): 42,5

Alto (mm): 29,5

Color: Gris

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 10

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5633 Paguro con 2 salidas y 3 polos](#)