16566402

Caja conexión IP68 5664/20 Micro Paguro 4 salidas y 2 polos dobles

28 de marzo de 2024, 19:58

DESCRIPCIÓN

Caja de conexion paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provisto de 2 conectores metalicos dobles de 1,5 mm2 instalados en la caja , Para cable manguera redonda bipolar de diametro externo 4,5 a 8,5 mm , cierre mediante 3 tornillos autoroscantes de acero inox. Con presacables. Para conexion de focos led en paralelo al alimentador . ver esquema de montaje de hasta 5 led al alimentador utilizando 2 cajas en ficha tecnica adjunta. Segun norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	11,93€
10	8,84€
100	8,19€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

16566402

Caja conexión IP68 5664/20 Micro Paguro 4 salidas y 2 polos dobles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 53 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable diametro exterior de 4,5 a 8,5 mm. Conexión 2x1mm2. Contiene gel interior para IP68. Terminales de conexión dobles 2x1,5. Para conexión paralelo focos led con alimentador. Con presacable

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 80

Ancho (mm): 39,5

Alto (mm): 19,5

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Instrucciones de montaje

Caja conexión IP68 5664/20 Micro Paguro 4 salidas y 2 polos dobles

SEMKO (Suecia)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.