16569501

Caja conexión IP68 5695/1 Paguro con 2 salidas y 3 polos

24 de abril de 2024, 17:39

DESCRIPCIÓN

Caja de conexion paguro IP68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provista de 1 regleta de conexión de 3x 1,5 mm2. Para cable manguera redonda de neopreno con diametro externo 5,5 a 10 mm , cierre mediante tornillo autoroscante de acero inox. Presacable incorporado. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

Embalaje
Caja 10 Uds.
más infoSTEAB

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	10,79€
10	7,98€
50	7,39€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

16569501

Caja conexión IP68 5695/1 Paguro con 2 salidas y 3 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

Peso: 38 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable de neopreno. Conexión de 3x1,5mm2. Contiene gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 70	Diámetro (mm): 23
Color: Negro	Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 10	Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

- Ficha Técnica
- Instrucciones de montaje
- Caja conexión IP68 5695/1 Paguro con 2 salidas y 3 polos

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.