LUE47108302

Led Cob EDC/47C/10W/830/230V/A

28 de marzo de 2024, 17:50



DESCRIPCIÓN

Modulo Led COB directo a red. Dimable con la mayoria de los dimmers con corte inicio o final de fase. Version 120V (UL) y 230V (CE). Temperaturas de color desde 2700K a 6000K. Opcionalmente con CRI80 o CRI 90 y con portaled Zhaga compliant. Circuito con proteccion temperatura a 150ºC y sobretensión.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	10,90€
9	9,09€
90	7,59€
180	7,25€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

LUE47108302

Led Cob EDC/47C/10W/830/230V/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 7 Gramos

Embalaje: Caja 180 Uds.

NOTAS

Conectores automaticos. Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 4,8	Diámetro (mm): 47
Tensión In (Vac): 230	Intensidad In (A): 0.043
Frecuencia (Hz): 50~60	Potencia (W): 10
Temperatura (°C): -40+85	Temperatura Ambiente (°C): -40~+85
Temperatura Crítica (°C): 85	Temperatura Color (ºK): 3000
Lúmenes: 1000	Ángulo (º): 120
Eficiencia energética: A+	CRI (≥): 80
Horas vida: 50000	Dimmable: Corte inicio o fin de fase
Factor de potencia: >0,99	

DOCUMENTOS

- Ficha Técnica
- Led Cob EDC/47C/10W/830/230V/A
- ROHS
- Compatibilidad electromagnética (Suecia)
- LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.