

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión  
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

**AR40A0500**

**Portalámparas baja tension 5300/PT75/50 cm**

03 de mayo de 2024, 04:40



arditi  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35 . Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 50 cm de cable Teflon PTFE de 0,75mm<sup>2</sup> de sección T250 y con acabado desforrado retenido 7mm

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	2,76€
	50	1,73€
	500	1,35€
	1000	1,31€

Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión  
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

**AR40A0500**

**Portalámparas baja tension 5300/PT75/50 cm**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 14 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

### NOTAS

---

Con 50cm cable Teflon PTFE 0,75mm<sup>2</sup>. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Alto (mm): 13

Diámetro (mm): 17

Sección (mm<sup>2</sup>): 0,75

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 250-300

### DOCUMENTOS

---

 [Portalámparas baja tension 5300/PT75/50 cm](#)