



TARIFA **CONTROL DE ILUMINACIÓN**

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Control iluminación por radio NEXTA TECH

Receptores
230V On-Off

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 	Receptor LOGIC 400 6000W/ 230V. Para el control de 4 cargas electricas o 2 motores de max 3000W cada uno. Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 90 Alto (mm): 45 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 6000 Grado de protección: IP20	1	105,32 €/Un.
		10	100,30 €/Un.
  			

	Receptor LOGIC 400/ONE 6000W/ 230V. Para el control de 4 salidas de Iluminación. Control remoto via AppOneSmart Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 90 Alto (mm): 45 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 6000 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20	1	117,54 €/Un.
		10	111,94 €/Un.
  			

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 	Receptor MCU-L1 1000W/110-240V Receptor control 1 dispositivo max 1000W con funcionalidad ON OFF y temporizada. Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Potencia (W): 1000 Grado de protección: IP20	1	44,62 €/Un.
		10	38,41 €/Un.
  			

	Receptor MCU-L1/ONE 250W/110-240V Control remoto via AppOneSmart Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Potencia (W): 250 Temperatura Ambiente (°C): -25~+55 Grado de protección: IP20	1	51,54 €/Un.
		10	41,38 €/Un.
  			

	Receptor MCU-L2 2x500W/110-240V Receptor control 2 dispositivo max 500W cada uno con funcionalidad ON OFF y temporizada. Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Potencia (W): 1000 Grado de protección: IP20	1	44,62 €/Un.
		10	38,41 €/Un.
  			

	Receptor MCU-SIM1 1000W/110-240V-simulador presencia Receptor con funcionalidad On/Off o temporizada y simulador de presencia. 1 salida. Potencia maxima 1000W(230V). Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Potencia (W): 1000 Grado de protección: IP20	1	44,62 €/Un.
		10	42,44 €/Un.
  			

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 	Receptor TOP-L1/ONE 3000W 110-240V Control remoto via AppOneSmart Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 110-240 Potencia (W): 3000 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20	1	90,70 €/Un.
		10	86,38 €/Un.
  			

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

230V On-Off

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15MCUDM150	Receptor MCU-DIM150 110-240V. 150W(230V) Regulador de intensidad luminosa por RF para cargas de 100-240V hasta 150W y con 2 entradas de cable Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Potencia (W): 150 Grado de protección: IP20   	1	56,44 €/Un.
		10	53,75 €/Un.
15MCUDM150C	Receptor MCU-DM150/C 110-240V. 150W(230V) Sin radio, Regulador de intensidad luminosa sin RF para cargas de 100-240V hasta 150W . Control con 2 entradas de cable Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Potencia (W): 150 Grado de protección: IP20   	1	49,34 €/Un.
		10	40,02 €/Un.

Control driver 0-1/10V, dali, Push dim o corte fase

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15MCU1224P	Receptor MCU-1224/P 12-24V Para drivers dimmables con PUSH. Salida contacto seco normalmente abierto max 1A. Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc/ac): 12-24 Intensidad Out (A): 1 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20   	1	56,02 €/Un.
		10	53,35 €/Un.
15MCUDM150	Receptor MCU-DIM150 110-240V. 150W(230V) Regulador de intensidad luminosa por RF para cargas de 100-240V hasta 150W y con 2 entradas de cable Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Potencia (W): 150 Grado de protección: IP20   	1	56,44 €/Un.
		10	53,75 €/Un.
15MCUDM150C	Receptor MCU-DM150/C 110-240V. 150W(230V) Sin radio, Regulador de intensidad luminosa sin RF para cargas de 100-240V hasta 150W . Control con 2 entradas de cable Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Potencia (W): 150 Grado de protección: IP20   	1	49,34 €/Un.
		10	40,02 €/Un.
15MCUDMONE	Receptor MCU-DM/ONE 4-150W 110-240V Control remoto via AppOneSmart Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Potencia (W): 4-150 Temperatura Ambiente (°C): 20~+55 Grado de protección: IP20    	1	50,84 €/Un.
		10	48,42 €/Un.
15MCUPUSH	Receptor Interfaz radio MCU-PUSH salida Push-Dim. 110-240V. 5A. Interfaz de radio frecuencia para el control de Led drivers con entrada "push dim" Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Intensidad In (A): 5 Grado de protección: IP20   	1	56,02 €/Un.
		10	53,35 €/Un.
15TOP0110	Interfaz TOP-0110 para drivers 0-1/10V 2000W Receptor para regulacion por RF o cable de dispositivos con entrada 0-1/10V max 2000W Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 110-240 Potencia (W): 2000 Grado de protección: IP20   	1	76,68 €/Un.
		10	73,03 €/Un.

Control driver 0-1/10V, dali, Push dim o corte fase

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15TOP0110ONE 	Receptor Interfaz TOP-0110/ONE para drivers 0-1/10V 2000W Control remoto via AppOneSmart Longitud (mm): 176 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 2000  	1	88,81 €/Un.
		10	84,58 €/Un.
15TOPDL20 	Intefaz TOP-DL20 para drivers DALI Receptor interfase con funcion dimmer y salida DALI para el control de hasta 20 dispositivos con entrada DALI. Alimentacion 110-240Vac. Salida BUS DALI Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 110~240 Grado de protección: IP20  	1	81,27 €/Un.
		10	77,40 €/Un.
 15WITOP100 	Cable conexión 1 metro RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 1 metro RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 1000 	1	14,51 €/Un.
		10	13,82 €/Un.
15WITOP1000 	Cable conexión 10 metros RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 10 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 10000 	1	23,15 €/Un.
		10	22,05 €/Un.
15WITOP30 	Cable conexión 30cm. RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 30 cm RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 300 	1	11,59 €/Un.
		10	11,04 €/Un.
15WITOP500 	Cable conexión 5 metros RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 5 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 5000 	1	18,60 €/Un.
		10	17,71 €/Un.

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15TOPDL20ONE 	Intefaz TOP-DL20/ONE para regulación DALI Control remoto via AppOneSmart Longitud (mm): 176 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 110~240 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20   	1	101,43 €/Un.
		10	96,60 €/Un.

Control a corriente constante, Dimmer, RGB

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15TOPA03073 	Receptor dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA Regulador de intensidad para modulos led a corriente constante a 350mA ó 700mA seleccionable con jumper. Alimentacion a baja tension 12-24 ó 36Vcc Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~36 Grado de protección: IP20  	1	86,39 €/Un.
		10	82,27 €/Un.

Control a corriente constante, Dimmer, RGB


Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15TOPA0307EXT3	Receptor dimmer extender TOP-A0307/EXT3 CC 350-700mA Regulador de intensidad esclavo para modulos led a corriente constante a 350mA ó 700mA seleccionable con jumper. Alimentacion con cable especial de conexión master-extender Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12-36 Grado de protección: IP20   	1	60,66 €/Un.
		10	57,78 €/Un.
15TOPA0307RGB	Receptor dimmer TOP-A0307/RGB CC 350-700mA Regulador de intensidad para modulos led RGB a corriente constante a 350mA ó 700mA seleccionable con jumper. Alimentacion a baja tension 12-24 ó 36Vcc Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12-36 Grado de protección: IP20   	1	86,39 €/Un.
		10	82,27 €/Un.
15TOPA05093	Receptor dimmer TOP-A0509/3 CC 500-900mA Regulador de intensidad para modulos led RGB a corriente constante a 500mA ó 900mA seleccionable con jumper. Alimentacion a baja tension 12-24 ó 36Vcc Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12-36 Grado de protección: IP20   	1	86,39 €/Un.
		10	82,27 €/Un.
15TOPA0509EXT3	Receptor dimmer extender TOP-A0509/EXT3 CC 500-900mA Regulador de intensidad esclavo para modulos led a corriente constante a 500mA ó 900mA seleccionable con jumper. Alimentacion con cable especial de conexión master-extender Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12-36 Grado de protección: IP20   	1	60,66 €/Un.
		10	57,78 €/Un.
15TOPA0509RGB	Receptor dimmer TOP-A0509/RGB CC 500-900mA Regulador de intensidad para modulos led RGB a corriente constante a 500mA ó 900mA seleccionable con jumper. Alimentacion a baja tension 12-24 ó 36Vcc Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12-36 Grado de protección: IP20   	1	86,94 €/Un.
		10	82,80 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15WITOP100	Cable conexión 1 metro RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 1 metro RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 1000 	1	14,51 €/Un.
		10	13,82 €/Un.
15WITOP1000	Cable conexión 10 metros RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 10 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 10000 	1	23,15 €/Un.
		10	22,05 €/Un.
15WITOP30	Cable conexión 30cm. RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 30 cm RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 300 	1	11,59 €/Un.
		10	11,04 €/Un.
15WITOP500	Cable conexión 5 metros RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 5 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 5000 	1	18,60 €/Un.
		10	17,71 €/Un.

Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15MUCUDMW 	Receptor MCU-DMW con función Dim to warm CV 12-24V. Regulador de intensidad para leds de tensión constante a 12-24Vcc Max 4A con función "Dim to warm" Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc/ac): 12~24 Grado de protección: IP20   	1	59,26 €/Un.
		10	56,44 €/Un.
15MUCUV3RGB 	Receptor dimmer MCU-V3/RGB para led RGB a CV 12-24V. Regulador de intensidad para led RGB a tensión constante 12-24Vcc max 2,5A por salida. Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc): 12~24 Grado de protección: IP20   	1	56,58 €/Un.
		10	41,75 €/Un.
15MUCUV4CCT 	Receptor MCU-V4/CCT dimmer y Tcolor para led a CV 12-24V. Regulador de intensidad para led calido + led frio a tensión constante 12-24Vcc. Control de Tcolor CCT (blanco dinámico) 2 salidas max 4A por salida. Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc): 12~24 Grado de protección: IP20   	1	59,57 €/Un.
		10	40,83 €/Un.
15MUCUV5 	Receptor dimmer MCU-V5 1 canal led monocolor CV 12-24V. Regulador de intensidad para leds a tensión constante 12-24Vcc max 5A. Con 1 entrada de cable Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc): 12~24 Grado de protección: IP20   	1	56,58 €/Un.
		10	40,02 €/Un.
15MUCUV5C 	Receptor dimmer MCU-V5/C sin radio 1 canal led monocolor CV 12-24V Regulador de intensidad para leds a tensión constante 12-24Vcc max 5A. Control por 1 entrada de cable. Sin RF Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc): 12~24 Grado de protección: IP20   	1	49,34 €/Un.
		10	46,81 €/Un.
Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15PLANO1224ONE 	Receptor PLANO-1224/ONE Control remoto via AppOneSmart Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc/ac): 12~24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20   	1	54,86 €/Un.
		10	46,69 €/Un.
Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15PLANOMASTER 	PLANO-MASTER 12-24V DC LED Controlador universal para led 12-24Vdc. Dimmer,RGB,RGBW,CCT  	1	55,10 €/Un.
		10	52,47 €/Un.
Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15PLANOONE 	PLANO-ONE 12-24V DC LED Control remoto via AppOneSmart Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24  	1	61,58 €/Un.
		10	58,65 €/Un.
Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15PLANOV5 	Receptor dimmer PLANO-V5 1 canal led monocolor CV 12-24V Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Grado de protección: IP20   	1	37,19 €/Un.
		10	35,42 €/Un.

Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 	15PLANOV5RGBWBL Receptor PLANO-V5/RGBW/BLE Función : Modo 1:RGB. Modo 2: RGBW (W-W) , Modo 3: RGBW (W-W+RGB) Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20   	1	62,50 €/Un.
		10	59,52 €/Un.
 	15PLANOV54CH Receptor dimmer PLANO-V5 4CH 4 canales led monocolor CV 12-24V Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Grado de protección: IP20  	1	50,84 €/Un.
		10	48,42 €/Un.
 	15PLANOV5RGBW Receptor dimmer PLANO-V5 RGBW para led RGB y RGBW CV 12-24V Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Grado de protección: IP20  	1	51,41 €/Un.
		10	40,02 €/Un.
 	15TOPV84 Receptor dimmer TOP-V8/4 canales led monocolor CV 12-24-36V. Regulador de intensidad para leds a tension constante 12-24-36 Vcc 4 salidas max 8A por salida (max total 24A) Con 3 entradas de cable y entrada para extender Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~36 Grado de protección: IP20   	1	86,92 €/Un.
		10	82,78 €/Un.
 	15TOPV8CCT2 Receptor TOP-V8/CCT2 dimmer y Tcolor para led a CV 12-24-36V. Regulador de intensidad para leds a tension constante 12-24-36 Vcc de led calido y frio. 4 salidas max 8A por salida (max total 24A) Con 3 entradas de cable y entrada para extender Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~36 Grado de protección: IP20   	1	94,76 €/Un.
		10	90,28 €/Un.
 	15TOPV8EXT4 Receptor dimmer extender TOP-V8/EXT4 canales led CV 12-24-36V. Regulador esclavo para led a tension constante compatible con centrales master TOP-V8/4 monocolor; TOP-V8/RGBW y TOP-V8/CCT2 . Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~36 Grado de protección: IP20   	1	60,38 €/Un.
		10	57,50 €/Un.
 	15TOPV8RGBW Receptor dimmer TOP-V8/RGBW para led RGB y RGBW a CV 12-24-36V Regulador de intensidad para leds a tension constante 12-24-36 Vcc de led RGB y RGBW. 4 salidas max 8A por salida (max total 24A) Con 3 entradas de cable y entrada para extender Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~36 Grado de protección: IP20   	1	86,92 €/Un.
		10	82,78 €/Un.
 	15WITOP100 Cable conexión 1 metro RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 1 metro RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 1000 	1	14,51 €/Un.
		10	13,82 €/Un.
 	15WITOP1000 Cable conexión 10 metros RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 10 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 10000 	1	23,15 €/Un.
		10	22,05 €/Un.

Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15WITOP30	Cable conexión 30cm. RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 30 cm RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 300 	1	11,59 €/Un.
		10	11,04 €/Un.
15WITOP500	Cable conexión 5 metros RJ11 para TOP extender Cable de conexión de 5 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP. Longitud (mm): 5000 	1	18,60 €/Un.
		10	17,71 €/Un.

Control motores

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15MCU1224	Receptor monocanal MCU-1224 12-24Vdc/ac Receptor monocanal con alimentación a baja tensión 12-24Vdc/ac. Salida contacto seco normalmente abierto max 1A. Programación simple via dip-switch. Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc/ac): 12~24 Intensidad Out (A): 1 Grado de protección: IP20   	1	37,38 €/Un.
		10	35,54 €/Un.
15MCM500	Receptor MCU-M500 para control motor 500W Receptor control por RF y cable de 1 motor con potencia max 500W Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110~240 Potencia (W): 500 Grado de protección: IP20   	1	44,39 €/Un.
		10	42,09 €/Un.
15MCMONE	Receptor MCU-M/ONE para control motor 500W Control remoto via AppOneSmart Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110~240 Potencia (W): 500 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20    	1	55,09 €/Un.
		10	45,08 €/Un.

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15LOGIC400	Receptor LOGIC 400 6000W/ 230V. Para el control de 4 cargas electricas o 2 motores de max 3000W cada uno. Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 90 Alto (mm): 45 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 6000 Grado de protección: IP20   	1	105,32 €/Un.
		10	100,30 €/Un.

OPTIMA

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15OPT1C	Emisor radio de pared OPT-1C para RGB/RGBW batería CR2450 1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down;cambio color RGB/RGBW; memoria de color;ciclo dinámico. Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12  	1	40,03 €/Un.
		10	38,12 €/Un.

OPTIMA

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15OPT1CPW	Emisor radio de pared OPT-1C/PW para RGB/RGBW 230Vac 1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down;cambio color RGB/RGBW; memoria de color;ciclo dinámico. Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230   	1	55,10 €/Un.
		10	52,47 €/Un.
15OPT1CCT	Emisor radio de pared OPT-1CCT para CCT batería CR2450 1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down; regulación 25%-75% ; Control CCT Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12   	1	40,03 €/Un.
		10	38,12 €/Un.
15OPT1CCTPW	Emisor radio de pared OPT-1CCT/PW para CCT 230Vac 1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down; regulación 25%-75% ; Control CCT Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230   	1	55,10 €/Un.
		10	52,47 €/Un.
15OPT1DIM	Emisor radio de pared OPT-1DIM batería CR2450 1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down;regulacion 25%-50%-75%-100% Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12   	1	40,03 €/Un.
		10	38,12 €/Un.
15OPT1DIMPW	Emisor radio de pared OPT-1DIM/PW 230Vac 1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down;regulacion 25%-50%-75%-100% Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230   	1	55,10 €/Un.
		10	52,47 €/Un.
15OPT2G	Emisor radio de pared OPT-2G batería CR2450 Con 2 botones para seleccionar función. Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12   	1	34,72 €/Un.
		10	33,06 €/Un.
15OPT2GPW	Emisor radio de pared OPT-2G/PW 230Vac Con 2 botones para seleccionar función. Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230   	1	50,00 €/Un.
		10	47,62 €/Un.
15OPT4DIM	Emisor radio de pared OPT-4DIM batería CR2450 4 canales. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down con pulsacion prolongada Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12   	1	45,86 €/Un.
		10	43,68 €/Un.
15OPT4DIMPW	Emisor radio de pared OPT-4DIM/PW 230Vac 4 canales. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down con pulsacion prolongada Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230   	1	60,89 €/Un.
		10	57,99 €/Un.

OPTIMA

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15OPT4G	Emisor radio de pared OPT-4G batería CR2450 Con 4 botones para seleccionar función. Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12	1	40,03 €/Un.
		10	38,12 €/Un.
15OPT4GPW	Emisor radio de pared OPT-4G/PW 230Vac Con 4 botones para seleccionar función. Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230	1	55,26 €/Un.
		10	52,62 €/Un.
15OPT8G	Emisor radio de pared OPT-8G batería CR2450 Con 8 botones para seleccionar función. Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12	1	45,86 €/Un.
		10	43,68 €/Un.
15OPT8GPW	Emisor radio de pared OPT-8G/PW 230Vac Con 8 botones para seleccionar función. Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230	1	61,08 €/Un.
		10	58,17 €/Un.

HOBLO80

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15HB801C	Emisor radio HB80-1C. 1 canal RGBW o CCT Emisor radio 1 canal, Funcion On-Off, dimmer up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control ciclo dinámico. Batería CR2450. Soporte magnetico a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3	1	38,16 €/Un.
		10	36,34 €/Un.
15HB801DIM	Emisor radio HB80-1DIM. 1 canal monocolor Emisor radio 1 canal. Monocolor. Funcion On-Off, dimer up/down. Con batería CR2450, soporte magnetico a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3	1	38,16 €/Un.
		10	36,34 €/Un.
15HB802L	Emisor radio HB80-2L. 2 canales Emisor radio 2 canales. Funcion On-Off, dimmer up/down, abre-cierra-stop (motores). Batería CR2450. Soporte magnetico a pared. Color negro Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Color: Negro Tensión In (Vdc): 3	1	38,33 €/Un.
		10	36,50 €/Un.
15HB8030D	Emisor radio HB80-30D. 30 canales y 4 grupos Emisor radio 30 canales y 4 grupos. Funcion On-Off, dimmer up/down, Abre -cierra-stop (motores). Batería CR2450. Soporte magnetico a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3	1	41,62 €/Un.
		10	39,64 €/Un.


HOBLO80

	Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
	15HB8030RGBW	Emisor radio HB80-30RGBW. 30 canales RGBW y CCT	1	41,62 €/Un.
		 <p>Emisor radio 30 canales. Funcion On-Off, dimmer up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control ciclo dinámico. Abre -cierra-stop (motores). Batería CR2450. Soporte magnético a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3</p> 	10	39,64 €/Un.
	15HB804C	Emisor radio HB80-4C. 4 canales RGBW o CCT	1	40,04 €/Un.
		 <p>Emisor radio 4 canales +All. Funcion On-Off, dimmer up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control ciclo dinámico. Batería CR2450. Soporte magnético a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3</p> 	10	38,13 €/Un.
	15HB804DIM	Emisor radio HB80-4DIM. 4 canales monocolor	1	40,04 €/Un.
		 <p>Emisor radio 4 canales + All. Monocolor. Funcion On-Off, dimmer up/down. Con batería CR2450, soporte magnético a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3</p> 	10	38,13 €/Un.
	15HB804L	Emisor radio HB80-4L. 4 canales.	1	38,33 €/Un.
		 <p>Emisor radio 4 canales +All. Funcion On-Off, dimmer up/down, abre-cierra-stop (motores). Batería CR2450. Soporte magnético a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3</p> 	10	36,50 €/Un.
	15HB806G	Emisor radio HB80-6G. 6 canales configurables	1	38,33 €/Un.
		 <p>Emisor radio con 6 botones con funciones configurables. Batería CR2450. Soporte magnético a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3</p> 	10	36,50 €/Un.

HOBLO90

	Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
	15HB906LT	Emisor radio HB90-6LT. 6 Canales	1	97,43 €/Un.
		 <p>Emisor radio con 6 canales con funciones configurables para el control de luces dimables, CCT o RGB/W. Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 90 Tensión In (Vdc): 3</p> 	10	92,79 €/Un.

Touch

	Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
	15ROUND1G	Emisor radio ROUND-1G	1	25,42 €/Un.
		 <p>Emisor radio un canal con funciones configurables. Fijación empotrada con agujero de diámetro 35mm y 13 mm profundidad. Con batería CR2450 incluida para 3 años de vida media. Alto (mm): 14 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3 Grado de protección: IP20</p> 	10	24,21 €/Un.

Touch

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15TOUCH1	Emisor radio TOUCH-1 Emisor radio 1 canal con función On/Off- Dimmer. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3 	1	27,90 €/Un.
		10	26,57 €/Un.
15TOUCH1G	Emisor radio TOUCH-1G Emisor radio 1 boton con función configurable. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3 	1	19,93 €/Un.
		10	18,98 €/Un.
15TOUCH1C	Emisor radio TOUCH-1C Emisor radio 1 canal. Funciones On/Off, dimmer, play/stop ciclo, cambio color+blanco. Ideal para tiras Led CCT y RGB/W Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3 	1	27,90 €/Un.
		10	26,57 €/Un.
15TOUCH1CCT	Emisor radio TOUCH-1CCT Emisor radio 1 canal. Función On-Off, dimmer selección de temperatura de color con corona táctil. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3 	1	27,90 €/Un.
		10	26,57 €/Un.
15TOUCH1DIM	Emisor radio TOUCH-1DIM Emisor radio 1 canal. Función On-Off, dimmer con corona táctil. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3 	1	21,74 €/Un.
		10	20,70 €/Un.
15TOUCH1L	Emisor radio TOUCH-1L Emisor radio 1 canal. Función On-Off, dimmer up/down, abre-cierra-stop (motores). Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3 	1	27,90 €/Un.
		10	26,57 €/Un.
15TOUCH1RGBW	Emisor radio TOUCH-1RGBW Emisor radio 1 canal. Función On-Off, dimmer selección de colores con corona táctil. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3 	1	21,74 €/Un.
		10	20,70 €/Un.
15TOUCH2G	Emisor radio TOUCH-2G Emisor radio 2 botones con funciones configurables. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3 	1	21,74 €/Un.
		10	20,70 €/Un.

Touch

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 	Emisor radio TOUCH-3C Emisor radio 3 canales con función On-Off, dimmer y selección de color para CCT y RGB/W con corona táctil. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3  	1	33,74 €/Un.
		10	32,13 €/Un.
 	Emisor radio TOUCH-4DIM Emisor radio 4 canales. Función On-Off, dimmer. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3  	1	21,76 €/Un.
		10	20,72 €/Un.
 	Emisor radio TOUCH-4G Emisor radio 4 botones con funciones configurables. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3  	1	21,74 €/Un.
		10	20,70 €/Un.
 	Emisor radio TOUCH-CFU Emisor radio 1 canal. Para ser usado con TOUCH-1RGBW. Función play/stop ciclo, cambio velocidad ciclo. Cambio efecto ciclo, memo color. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3  	1	27,90 €/Un.
		10	26,57 €/Un.
 	Emisor radio TOUCH-LOCK4 Emisor radio 4 botones con funciones configurables. Función de bloqueo para evitar pulsaciones accidentales. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3  	1	28,06 €/Un.
		10	20,01 €/Un.
 	Emisor radio TOUCH-TX2 Emisor radio para transformar pulsadores cableados estándar en emisores de radio. 2 canales con funciones configurables. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3  	1	27,83 €/Un.
		10	26,51 €/Un.

TX y repetidores

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 	Repetidor de radio MCU-RR 110-240V Repetidor de radio para aumentar el alcance de la señal Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Grado de protección: IP20  	1	50,01 €/Un.
		10	47,63 €/Un.
 	Emisor radio MCU-TX4 110-240Vac o batería CR2032. Emisor empotrable para transformar pulsadores de pared en emisores de radio frecuencia. Alimentación a red o pila CR2032 Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110-240 Grado de protección: IP20  	1	37,23 €/Un.
		10	35,45 €/Un.

Sensores de movimiento y luminosidad


Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15ROUND1SP 	Sensor de movimiento ROUND-1SP Sensor de movimiento con sensor de luminosidad integrado. Para empotrar en agujeros de 35x12mm. Funcion doble, sensor/emisor radio. Distancia de detección configurable. Batería CR2450 incluida Alto (mm): 12 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3	1	41,87 €/Un.
		10	39,88 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15TOUCH1SP 	Sensor de movimiento TOUCH-1SP Sensor de movimiento con sensor de luminosidad integrado. Funcion doble, sensor/emisor radio. Distancia de detección configurable. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10	1	39,56 €/Un.
		10	37,67 €/Un.


Sensores para mobiliario


Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15MAG1030D 	Imán diametral D10mm X h30mm. Paquete 10 unidades Iman para SENSE-M y SENSE-35RM Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 10	1	34,67 €/Un.
		10	33,02 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15MAG153A 	Imán axial D15mm X h3mm. Paquete 10 unidades Iman para SENSE-M y SENSE-35RM . Alto (mm): 3 Diámetro (mm): 15	1	9,30 €/Un.
		10	8,86 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15MAG225A 	Imán axial D22mm X h5mm. Paquete 10 unidades Iman para SENSE-M y SENSE-35RM . Alto (mm): 5 Diámetro (mm): 22	1	17,39 €/Un.
		10	16,56 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15MCUSEN4 	Receptor MCU-SEN4 4 salidas 12-24Vdc Regulador de intensidad para leds de tension constante a 12-24Vcc. 4 salidas Max 2,5A por salida Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc): 12~24 Grado de protección: IP20	1	51,41 €/Un.
		10	48,76 €/Un.
		30	46,35 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15SENSAM 	Sensor de movimiento SENSE-M Sensor de movimiento para muebles. Permite el encendido temporizado de la luz y el apagado con cierre por contacto magnetico. Longitud (mm): 64.8 Ancho (mm): 38.8 Alto (mm): 9.8 Tensión In (Vdc): 3	1	25,43 €/Un.
		10	24,22 €/Un.



15SENSAP 	Sensor de posición SENSE-P Sensor de movimiento para muebles. Permite el encendido temporizado de la luz y el apagado con cierre por reconocimiento de la posición de la puerta. Longitud (mm): 64.8 Ancho (mm): 38.8 Alto (mm): 9.8 Tensión In (Vdc): 3	1	31,51 €/Un.
		10	29,90 €/Un.



Sensores
Sensores para mobiliario

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15SENSAT 	Sensor de movimiento SENSA-T Sensor de movimiento para muebles. Permite el encendido temporizado de la luz. El contador del tiempo se activa para vez que el usuario mueve la puerta Longitud (mm): 64.8 Ancho (mm): 38.8 Alto (mm): 9.8 Tensión In (Vdc): 3  	1	22,10 €/Un.
		10	21,05 €/Un.
 15SENSAR35M 	Sensor de movimiento SENSA-35M Sensor de movimiento empotrable para muebles en agujeros de D35mm H 12mm. Permite el encendido temporizado de la luz y el apagado con cierre por contacto magnetico. Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3  	1	25,43 €/Un.
		10	24,22 €/Un.
15SENSAR35P 	Sensor de movimiento SENSA-35P Sensor de movimiento empotrable para muebles en agujeros de D35mm H 12mm. Permite el encendido temporizado de la luz y el apagado con cierre por reconocimiento de la posicion de la puerta. Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3  	1	31,51 €/Un.
		10	29,90 €/Un.
30	28,41 €/Un.		
15SENSAR35T 	Sensor de movimiento SENSA-35T Sensor de movimiento empotrable para muebles en agujeros de D35mm H 12mm. Permite el encendido temporizado de la luz. El contador del tiempo se activa para vez que el usuario mueve la puerta. Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3  	1	22,10 €/Un.
		10	21,05 €/Un.

Extrasonic
Extrasonic

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15PLUG1220 	Alimentador enchufable 12Vdc 20W Alimentador enchufable 230Vac 12Vdc 20W   	1	26,04 €/Un.
		10	24,79 €/Un.
 15PS1220 	Alimentador 12Vdc 20W Alimentador 230vac12Vdc Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 56 Alto (mm): 15 Potencia (W): 20   	1	12,72 €/Un.
		10	12,11 €/Un.
 15SONIC100 	Sistema de sonido SONIC100 Sistema de sonido compuesto por 1 Amplificador Bluetooth 15W-12Vdc Longitud (mm): 157 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 28 Tensión In (Vdc): 12 Potencia (W): 15   	1	109,87 €/Un.
		10	104,64 €/Un.

Control Pergolas y toldos
Control techos

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
			

Control techos

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15PRGM24	Caja control PRG-M24 motores lamas orientables pergola Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vdc): 24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	125,58 €/Un.
15PRGM24ONE	Caja control PRG-M24/One motores lamas orientables pergola Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	149,73 €/Un.
15PRGML24	Caja control PRG-ML24 luces y motores lamas orientables pergola Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vdc): 24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	154,17 €/Un.
15PRGML24ONE	Caja control PRG-ML24/One luces y motores lamas orientables pergola Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vdc): 24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	176,19 €/Un.
15SCREENML	Caja control SCREEN-ML Luces y motor tubular pergola Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	121,39 €/Un.
15SCREENMLONE	Caja control SCREEN-ML/ONE Luces y motor tubular pergola Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	144,74 €/Un.

Control Toldos

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15SCREENM400	Caja control SCREEN-M400 4 motores tubulares pergola Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	99,11 €/Un.
15SCREENM400ONE	Caja control SCREEN-M400/ONE 4 motores tubulares pergola Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	128,40 €/Un.

Control Luces

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
15LB150ONE	Led Box LB-150/One Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	134,24 €/Un.
15LBDIM100ONE	Led Box LB-DIM100/One Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	122,57 €/Un.

Control Luces

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15LBDIM150ONE	Led Box LB-DIM150/One Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	134,24 €/Un.
 15LBDIM50ONE	Led Box LB-DIM50/One Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55  	1	105,05 €/Un.

Radiomandos multi función

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15HB80PRG200	Emisor radio HB80-PGR200 Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80  	1	39,64 €/Un.
 15LINEA4R	Emisor radio LINEA-4R Gris oscuro Longitud (mm): 36 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 8 Color: Gris  	1	15,50 €/Un.
 15LINEA4RW	Emisor radio LINEA-4R/W Blanco Longitud (mm): 36 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 8 Color: Blanco  	1	15,50 €/Un.

Sensores meteo

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15MTR	Sensor Meteo lluvia MT-R  	1	77,04 €/Un.
 15MTWS	Sensor Meteo viento y luminosidad MT-WS  	1	45,53 €/Un.

Video camaras Wi-Fi

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15CAM200	Video camara Smart Cam200 Tensión In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 1 Grado de protección: IP66  	1	99,11 €/Un.

Accesorios pergola

Accesorios pergola

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15EP1000MF	Cableado EP-1000/MF 1000mm conectores macho-hembra Longitud del cable 1000 mm con conector Easy-Plug Macho -hembra Longitud (mm): 10000 Color: Negro Grado de protección: IP65	1	2,92 €/Un.
	  		
15EP150F	Cableado EP-150/F 150mm 1 conector hembra Longitud del cable 150 mm con conector Easy-Plug hembra Longitud (mm): 150 Color: Negro Grado de protección: IP65	1	1,75 €/Un.
	  		
15EP150M	Cableado EP-150/M 150mm 1 conector macho Longitud del cable 150 mm con conector Easy-Plug macho Longitud (mm): 150 Color: Negro Grado de protección: IP65	1	1,75 €/Un.
	  		
15EP150M2F	Cableado EP-150/M2F 150mm 1 conector macho y 2 conectores hembra Cable de 3 vías. Longitud 150 mm con 1 conector macho y 2 conectores hembra Easy-Plug Longitud (mm): 150 Color: Negro Grado de protección: IP65	1	5,26 €/Un.
	  		
15EP2000MF	Cableado EP-2000/MF 2000mm conectores macho-hembra Longitud del cable 2000 mm con conector Easy-Plug Macho -hembra Longitud (mm): 20000 Color: Negro Grado de protección: IP65	1	5,58 €/Un.
	  		

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15LB50PS	Alimentador 230Vac-24Vdc 50W en caja plastica estanca IP55 LB-50/PS Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55	1	51,36 €/Un.
	  		

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15LB100PS	Alimentador 230Vac-24Vdc 100W en caja plastica estanca IP55 LB-100/PS Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55	1	64,20 €/Un.
	  		

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15LB150PS	Alimentador 230Vac-24Vdc 150W en caja plastica estanca IP55 LB-150/PS Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55	1	75,88 €/Un.
	  		

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
 15LB200PS	Alimentador 230Vac-24Vdc 200W en caja plastica estanca IP55 LB-200/PS Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55	1	87,55 €/Un.
	  		

Control iluminación CASAMBI

Alimentadores y Dimmers Led Casambi integrado

Alimentadores Led Casambi integrado

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800578	Alimentador Casambi DIP Switch CC/CV 25W uso independiente 350mA(1.8..15W) /500mA (2.5..22W) /700mA (3.5..25W) /12V (1..10W) /24V 12V (3.1..20W) Longitud (mm): 149 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.8~2.5 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Embalaje: Caja 1 Un.	1	120,93 €/Un.
		5	109,94 €/Un.
		10	104,71 €/Un.



Dimmers Led Casambi integrado

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD808948	Dimmer Casambi 10-24V 4 canales CTT/ RGB+W Dimmer Led con Casambi integrado. Intensidad maxima 4,4 A por canal. Longitud (mm): 56.6 Ancho (mm): 35.8 Alto (mm): 22.6 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 10~24 Intensidad Out (A): 4.4 Potencia (W): 422 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Embalaje: Caja 1 Un.	1	185,76 €/Un.
		5	161,54 €/Un.
		10	153,82 €/Un.



Dimmer Casambi 230V

Dimmer Casambi 230V

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
G50541253	Portalámparas Smart CASAMBI A800 NIP 230V 25W Negro Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa lisa. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2. Alto (mm): 98.2 Diámetro (mm): 33.6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Embalaje: Caja 20 Uds.	1	108,07 €/Un.
		5	98,24 €/Un.
		10	89,27 €/Un.
		20	85,04 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
G50541254	Portalámparas Smart CASAMBI A801 NIP 230V 25W Negro Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa roscada. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2. Alto (mm): 98.2 Diámetro (mm): 33.6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Embalaje: Caja 20 Uds.	1	108,07 €/Un.
		5	98,24 €/Un.
		10	89,27 €/Un.
		20	85,04 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
G50541255	Portalámparas Smart CASAMBI A802 NIP 230V 25W Negro Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa parcialmente roscada con tope.. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2. Alto (mm): 98.2 Diámetro (mm): 33.6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Embalaje: Caja 20 Uds.	1	108,27 €/Un.
		5	98,43 €/Un.
		10	89,45 €/Un.
		20	85,22 €/Un.



Dimmer Casambi 230V

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

	G5031180 Alimentador Led enchufable CASAMBI CC-CV clavija múltiple 18W negro	1	111,42 €/Un.
		5	101,29 €/Un.
		10	92,09 €/Un.
		50	86,08 €/Un.



Dimable con aplicación CASAMBI y Push. Salida a tensión 12 ó 24Vdc o a corriente desde 200mA a 950mA en saltos de 50mA programable por Dip-Switch. Clavija intercambiable EU, US,UK, CN,AU,KR y JP .Se piden aparte.Clase II ,
Longitud (mm): 122 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 32 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Push Factor de potencia: >0.95



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

	AD800820 Dimmer Casambi 85-240V 100W IP30 para uso independiente	1	74,00 €/Un.
		5	67,28 €/Un.
		10	64,07 €/Un.



Dimmer para regular bombillas y modulos led a tensión de red y alimentadores led dimmables por corte fin de fase.
Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 85~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP30



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

	AD800838 Dimmer Casambi 85-240V 100W IP20 para incorporar	1	72,00 €/Un.
		5	65,46 €/Un.
		10	62,34 €/Un.



Longitud (mm): 40.4 Ancho (mm): 36.3 Alto (mm): 14 Color: Blanco Tensión In (Vac): 85~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

	AD808798 Dimmer Casambi 85-240V 100W IP65 uso independiente	1	82,62 €/Un.
		5	75,11 €/Un.
		10	71,53 €/Un.



Dimmer Casambi para regular bombillas y modulos Led dimmables a tensión red y alimentadores Led
Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Alto (mm): 24 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 65 Grado de protección: IP65



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

	AD808945 Dimmer Casambi 230V 300W IP20 para incorporar	1	170,68 €/Un.
		5	155,17 €/Un.
		10	147,78 €/Un.



Dimmer Casambi para regular bombillas y modulos led regulables y alimentadores led regulables por corte de fase.
Longitud (mm): 51.5 Ancho (mm): 47.5 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~300 Temperatura Ambiente (°C): 0~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

Dimmer Casambi 230V

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD808946	Dimmer Casambi 230V 380W IP20 uso independiente Dimmer casambi para regular bombillas y modulos led a tensión de red y alimentadores led dimmables por corte fin de fase Longitud (mm): 101.5 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~380 Temperatura Ambiente (°C): 0~+28 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20	1	192,51 €/Un.
		5	175,01 €/Un.
		10	166,67 €/Un.



Dimmers led controlables por interfaz Casambi

Dimmers led controlables por interfaz Casambi

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800650	Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales 4x60W(12V) 4x120W(24V) Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI Longitud (mm): 178 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 240~480 Temperatura Crítica (°C): 75 Embalaje: Caja 1 Un.	1	62,56 €/Un.
		5	56,88 €/Un.
		10	54,18 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800651	Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales 4x96W(12V) 4x192W(24V) Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI Longitud (mm): 170 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 384~768 Temperatura Crítica (°C): 75 Embalaje: Caja 1 Un.	1	74,96 €/Un.
		5	65,15 €/Un.
		10	62,11 €/Un.



Interfaz Casambi 230V 0-10V

Interfaz Casambi 230V 0-10V

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800670	Interfaz Casambi 0-10V uso independiente Interfaz Casambi para el control de alimentadores con entrada 0-10V. Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.	1	80,80 €/Un.
		5	73,45 €/Un.
		10	69,95 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800589	Interfaz Casambi 0-10V para incorporar Interfaz Casambi para el control de alimentadores con entrada 0-10V. Longitud (mm): 56.6 Ancho (mm): 35.8 Alto (mm): 22.6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20 Embalaje: Caja 1 Un.	1	75,67 €/Un.
		5	68,78 €/Un.
		10	65,52 €/Un.



Interfaz Casambi 230V DALI

Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W

Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
	AD800666 Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W uso independiente	1	84,70 €/Un.
	Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI	5	76,99 €/Un.
	Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.	10	73,32 €/Un.
	  		
	AD800668 Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT uso independiente	1	80,80 €/Un.
	Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI	5	73,45 €/Un.
	Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.	10	69,95 €/Un.
	  		
	AD800669 Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB uso independiente	1	80,80 €/Un.
	Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI	5	73,45 €/Un.
	Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.	10	69,95 €/Un.
	  		
	AD800686 Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W para incorporar	1	75,67 €/Un.
	Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI	5	68,78 €/Un.
	Longitud (mm): 56.6 Ancho (mm): 35.8 Alto (mm): 22.6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.	10	65,52 €/Un.
	  		
	AD800688 Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT para incorporar	1	75,67 €/Un.
	Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI	5	68,78 €/Un.
	Longitud (mm): 56.6 Ancho (mm): 35.8 Alto (mm): 22.6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.	10	65,52 €/Un.
	  		
	AD800689 Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB para incorporar	1	75,67 €/Un.
	Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI	5	68,78 €/Un.
	Longitud (mm): 56.6 Ancho (mm): 35.8 Alto (mm): 22.6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.	10	65,52 €/Un.
	 		

Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD808685	Interfaz Casambi 0-10V DALI 230V IP65 configurable	1	98,74 €/Un.
		5	89,77 €/Un.
		10	85,50 €/Un.
	Interfaz Casambi con IP65 Entrada de señal: Bluetooth 4.0 lite.salida 0-10V o DALI Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP65 Embalaje: Caja 1 Un.   		

Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800661	Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor uso independiente	1	83,41 €/Un.
		5	75,82 €/Un.
		10	72,21 €/Un.
	Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor. Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.  		

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800662	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor uso independiente	1	76,44 €/Un.
		5	69,48 €/Un.
		10	66,17 €/Un.
	Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.  		

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800663	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor uso independiente	1	80,80 €/Un.
		5	73,45 €/Un.
		10	69,95 €/Un.
	Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida monocolor. Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.  		

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800667	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor uso independiente	1	80,80 €/Un.
		5	73,45 €/Un.
		10	69,95 €/Un.
	Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida. Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.  		

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800681	Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor para incorporar	1	75,67 €/Un.
		5	68,78 €/Un.
		10	65,52 €/Un.
	Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor. Longitud (mm): 56.6 Ancho (mm): 35.8 Alto (mm): 22.6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un.  		

Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800682	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor para incorporar Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida Longitud (mm): 56.6 Ancho (mm): 35.8 Alto (mm): 22.6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un. 	1	75,67 €/Un.
		5	68,78 €/Un.
		10	65,52 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800683	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor para incorporar Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida Longitud (mm): 56.6 Ancho (mm): 35.8 Alto (mm): 22.6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 1 Un. 	1	75,67 €/Un.
		5	68,78 €/Un.
		10	65,52 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800687	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor para incorporar Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida. Longitud (mm): 56.6 Ancho (mm): 35.8 Alto (mm): 22.6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Embalaje: Caja 50 Uds. 	1	79,32 €/Un.
		5	72,09 €/Un.
		10	68,68 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD801590	Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20   	1	77,21 €/Un.
		5	70,20 €/Un.
		10	66,85 €/Un.

Dimmer Casambi 12-24V tiras led

Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800386	Dimmer Casambi 12-24V 4 canales RGB+W Para el control de tiras y modulos led RGB+W Longitud (mm): 72.6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12-24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Embalaje: Caja 1 Un. 	1	87,84 €/Un.
		5	79,86 €/Un.
		10	76,06 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio

Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

	AD800388 Dimmer Casambi 12-24V 2 canales CCT	1	87,84 €/Un.
		5	79,86 €/Un.
		10	76,06 €/Un.



Para el control de tiras y modulos led CCT luz calida y fria

 Longitud (mm): 72.6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75
 Embalaje: Caja 1 Un.


Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

	AD800389 Dimmer Casambi 12-24V 3 canales RGB	1	87,84 €/Un.
		5	79,86 €/Un.
		10	76,06 €/Un.



Para el control de tiras y modulos led RGB

 Longitud (mm): 72.6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75
 Embalaje: Caja 1 Un.


Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

	AD808885 Dimmer Casambi 12-24V IP65 1-4 canales configurable	1	108,58 €/Un.
		5	98,70 €/Un.
		10	94,01 €/Un.

Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V

 Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 400 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP65
 Embalaje: Caja 1 Un.

Dimmer Casambi 12-24V tiras led monocolor 1 a 4 canales

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

	AD800381 Dimmer Casambi 12-24V 4 canales monocolor	1	87,84 €/Un.
		5	79,86 €/Un.
		10	76,06 €/Un.



Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V

 Longitud (mm): 72.6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75
 Embalaje: Caja 1 Un.


Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

	AD800382 Dimmer Casambi 12-24V 2 canales monocolor	1	87,84 €/Un.
		5	79,86 €/Un.
		10	76,06 €/Un.



Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V

 Longitud (mm): 72.6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75
 Embalaje: Caja 1 Un.


Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
--------	-------------	-----------	--------

	AD800383 Dimmer Casambi 12-24V 3 canales monocolor	1	87,84 €/Un.
		5	79,86 €/Un.
		10	76,06 €/Un.



Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V

 Longitud (mm): 72.6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75
 Embalaje: Caja 1 Un.


Dimmer Casambi 12-24V tiras led monocolor 1 a 4 canales

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
AD800387	Dimmer Casambi 12-24V 1 canal monocolor Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V Longitud (mm): 72.6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Embalaje: Caja 1 Un.	1	87,84 €/Un.
		5	79,86 €/Un.
		10	76,06 €/Un.



Control Iluminacion Muebles

Control Iluminacion Muebles

Alimentadores led Muebles

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEACONE01	Cable paralelo 2m. Conector para driver mueble y conector tira led Cable polarizado de 2 metros con conector para el driver de mueble y conector para tira led 8mm sin soldadura. Longitud (mm): 2000 Color: Blanco	1	1,04 €/Un.
		5	0,86 €/Un.
		10	0,78 €/Un.
		100	0,74 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEAPLUG01	Conexión manguera plana negra 2m. Clavija EUR y conector en 8 clavija EUR y conector 2 polos en 8 para driver muebles Longitud (mm): 2000 Sección (mm2): 0.75 Color: Negro Embalaje: Caja 1 Un.	1	2,60 €/Un.
		5	2,16 €/Un.
		10	1,97 €/Un.
		100	1,84 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHED2412015	Driver Led Furniture LSD24-12V 21,6W Conector para el elemento de control y salida a 12Vdc con 4 conectores. Longitud (mm): 117 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 16.5 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 21.6 Temperatura Ambiente (°C): 0~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI Embalaje: Caja 1 Un.	1	8,33 €/Un.
		5	6,93 €/Un.
		10	6,30 €/Un.
		100	5,89 €/Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHED3612049	Driver Led Furniture LSD36-12V 36W Conector para el elemento de control y salida a 12Vdc con 6 conectores. Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 16.5 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 36 Temperatura Ambiente (°C): 0~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI Embalaje: Caja 1 Un.	1	10,91 €/Un.
		5	9,10 €/Un.
		10	8,27 €/Un.
		100	7,73 €/Un.



Alimentadores led Muebles

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHED6012078	Driver Led Furniture LSD60-12V 60W Conector para el elemento de control y salida a 12Vdc con 6 conectores. Longitud (mm): 198 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 16.5 Color: Negro Tensión In (Vac): 220-240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50-60 Potencia (W): 60 Temperatura (°C): 85 Temperatura Ambiente (°C): 0~+40 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI Embalaje: Caja 1 Un.	1	15,59 €/Un.
		5	13,00 €/Un.
		10	11,81 €/Un.
		100	11,04 €/Un.















Sensores muebles

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000233	Switch Pir Sensor Central Control PIR 12-24Vdc PIR sensor cableado con 1,50m de cable y conector de 3 pins Longitud (mm): 16.4 Diámetro (mm): 12 Color: Gris Tensión In (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.1 Temperatura Ambiente (°C): 0~+45 Horas vida: 30000	1	7,80 €/Un.
		5	6,50 €/Un.
		10	5,91 €/Un.
		100	5,52 €/Un.








Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000286	Switch Waving Sensor Central Control IR-MMW 12-24Vdc Gris IR sensor pasa-mano cableado con 2m. de cable y conector de 3 pins Longitud (mm): 47 Ancho (mm): 16 Alto (mm): 5.8 Color: Gris Tensión In (Vdc): 12 Tensión Out (Vdc): 3.1 Intensidad Out (A): 0.01 Temperatura Ambiente (°C): 0~+45 Horas vida: 30000	1	8,58 €/Un.
		5	7,15 €/Un.
		10	6,50 €/Un.
		100	6,07 €/Un.








Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000287	Switch PIR Sensor Central Control PIR-MMW 12-24Vdc Gris PIR sensor cableado con 2m de cable y conector de 3 pins Longitud (mm): 47 Ancho (mm): 16 Alto (mm): 5.8 Color: Gris Tensión Out (Vdc): 12 Temperatura Ambiente (°C): 0~+45 Horas vida: 30000	1	8,58 €/Un.
		5	7,15 €/Un.
		10	6,50 €/Un.
		100	6,07 €/Un.








Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000299	Switch-Dimmer Touch Sensor Central Control TS120-S 12-24Vdc Blanco control táctil. Cableado con 2 m de cable y conector de 3 pins. Alto (mm): 4.5 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco Tensión Out (Vdc): 12 Temperatura Ambiente (°C): 0~+45 Horas vida: 30000	1	3,91 €/Un.
		5	3,25 €/Un.
		10	2,96 €/Un.
		100	2,76 €/Un.








Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEKDOOR007	Switch Door Sensor DOOR120-L 12-24Vdc IR sensor Puerta. cableado con conector a salida del driver y otro conector para la tira led. Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 8 Tensión In (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3 Temperatura Ambiente (°C): 0~+35 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 30000	1	7,27 €/Un.
		5	6,06 €/Un.
		10	5,51 €/Un.
		100	5,15 €/Un.








Sensores muebles

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEKHAND019	Switch Waving Dimmer IRD120-L 12-24Vdc Negro	1	7,27 €/Un.
		5	6,06 €/Un.
		10	5,51 €/Un.
		100	5,15 €/Un.



IR sensor pasamano. cableado con conector a salida del driver y otro conector para la tira led.
 Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 8 Tensión In (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3
 Temperatura Ambiente (°C): 0~+35 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 30000



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEKPIR0023	Switch PIR Sensor PIR120-L 12-24Vdc	1	8,15 €/Un.
		5	6,80 €/Un.
		10	6,18 €/Un.
		100	5,77 €/Un.



PIR sensor. cableado con conector a salida del driver y otro conector para la tira led.
 Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 8 Tensión In (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3
 Temperatura Ambiente (°C): 0~+35 Temperatura Crítica (°C): 75


Sub controles muebles

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEKIR00027	Waving-Door Sensor Sub-controller IR120-S 12Vdc Negro	1	7,80 €/Un.
		5	6,50 €/Un.
		10	5,91 €/Un.
		100	5,52 €/Un.



subcontroller cableado con 5 canales de salida. Pasamano y puerta
 Longitud (mm): 63 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 14 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Temperatura Ambiente (°C): 0~+85 Horas vida: 30000



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEKPIR0016	PIR Sensor Sub-controller PIR120-S 12Vdc Negro	1	9,10 €/Un.
		5	7,58 €/Un.
		10	6,89 €/Un.
		100	6,44 €/Un.



subcontroller cableado con 5 canales de salida. PIR
 Longitud (mm): 63 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 14 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Temperatura Ambiente (°C): 0~+85 Horas vida: 30000


Wireless muebles

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000239	Five Channel Dimmer Control Receiver LSK120-5 12Vdc 5A	1	19,48 €/Un.
		5	16,24 €/Un.
		10	14,77 €/Un.
		100	13,80 €/Un.



Receptor bluetooth para control hasta 5 canales monocolor
 Longitud (mm): 63 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 14 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 6 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): 0~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 30000



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000246	Wireless Kinetic Switch Single Key. Blanco	1	15,33 €/Un.
		5	12,78 €/Un.
		10	11,62 €/Un.
		100	10,86 €/Un.



Interruptor cinético simple. Funcionamiento autonomo. Sin cable ni batería. Transforma las pulsaciones en energía para la señal de encendido, apagado y dimmer.
 Longitud (mm): 86 Ancho (mm): 86 Alto (mm): 15 Color: Blanco Temperatura Ambiente (°C): 0~+45
 Grado de protección: IP20
 Embalaje: Caja 1 Un.



Wireless muebles

Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000247	Wireless Kinetic Switch Two Key. Blanco	1	17,66 €/Un.
		5	14,72 €/Un.
		10	13,39 €/Un.
		100	12,51 €/Un.



Interruptor cinético doble. Funcionamiento autonomo. Sin cable ni batería. Transforma las pulsaciones en energía para la señal de encendido, apagado y dimmer.

Longitud (mm): 86 Ancho (mm): 86 Alto (mm): 15 Color: Blanco Temperatura Ambiente (°C): 0~+45

Grado de protección: IP20

Embalaje: Caja 1 Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000248	Wireless Kinetic Switch Three Key. Blanco	1	20,01 €/Un.
		5	16,68 €/Un.
		10	15,16 €/Un.
		100	14,17 €/Un.



Interruptor cinético triple. Funcionamiento autonomo. Sin cable ni batería. Transforma las pulsaciones en energía para la señal de encendido, apagado y dimmer.

Longitud (mm): 86 Ancho (mm): 86 Alto (mm): 15 Color: Blanco Temperatura Ambiente (°C): 0~+45

Grado de protección: IP20

Embalaje: Caja 1 Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000277	Wireless Remote 433Mhz 3V Button Battery	1	10,91 €/Un.
		5	9,10 €/Un.
		10	8,27 €/Un.
		100	7,73 €/Un.



Con batería de boton CR2032 3Vdc

Alto (mm): 8.8 Diámetro (mm): 36.5 Color: Negro Tensión In (Vdc): 3 Temperatura Ambiente (°C):

0~+45

Embalaje: Caja 1 Un.



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000304	Wireless PIR Sensor LSK-PIR 433MHz 3V Button Battery	1	12,22 €/Un.
		5	10,19 €/Un.
		10	9,26 €/Un.
		100	8,65 €/Un.



PIR sensor sin cable. Con batería CR2450 3Vdc.

Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 3 Temperatura Ambiente (°C):

0~+45



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000305	Wireless Door Sensor LSK-DOOR 433MHz 3V Button Battery	1	10,91 €/Un.
		5	9,10 €/Un.
		10	8,27 €/Un.
		100	7,73 €/Un.



Interruptor On/Off inalámbrico para puertas. Con batería CR2450 3Vdc.

Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 3 Temperatura Ambiente (°C):

0~+45



Código	Descripción	Lote (>=)	Precio
GHEK0000306	Wireless Waving Sensor LSK-HAND 433MHz 3V Button Battery	1	10,91 €/Un.
		5	9,10 €/Un.
		10	8,27 €/Un.
		100	7,73 €/Un.



Interruptor On/Off inalámbrico pasamano. Con batería CR2450 3Vdc.

Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 3 Temperatura Ambiente (°C):

0~+45



SIMBOLOGÍA

 SELV Transformador electrónico de baja tensión de seguridad	 Transformador de seguridad	 Condensador incorporado para la corrección del factor de potencia
 Carga aplicable: Lámparas de incandescencia o halógenas 230V	 Carga aplicable: Transformador toroidal	 Carga aplicable: Transformador electromagnético compacto
 Reguladores con corte en inicio de fase (TRIAC)	 Reguladores con corte en fin de fase (MOSFET)	 Reguladores con corte de fase (MOSFET+TRIAC)
 Punto luminoso LED	 Presencia de tensión peligrosa >/=0,6KV	 Transformador para uso independiente
 Lámpara autoprotegida	 Protección contra salpicaduras de agua	 Protección contra la penetración del polvo
 Protección Clase III	 Protección Clase II en aparatos para incorporar	 Unidad protegida a la temperatura de 110°
 Índice Eficiencia Energética	 Protección Clase II, doble aislamiento	 Índice Eficiencia Energética
 Filtro radiaciones ultravioleta	 Unidad protegida a la temperatura de 120°	 Índice de Eficiencia Energética
 Instalable sobre muebles. Protegido térmicamente con TC máx 130°C	 Índice de Eficiencia Energética	 Índice de Eficiencia Energética
 Índice de Eficiencia Energética	 Encendido progresivo	 Apagado progresivo
 Silencioso	 Transformador sin seguridad de corto circuito	 Unidad protegida a la temperatura de 100°
 Regulable con reguladores de corte de fase tipo IGBT	 Instalable sobre muebles. Protegido térmicamente con TC máx 115°C	 Regulacion sensorial
 ROHS	 RAEE	 RAEE BATERIAS
 Ecoembes	 Protección Clase I	 Instalable sobre superficies inflamables, Tª máxima superficie de apoyo 130°C
 Uso en interiores	 Peso máx 2.3 Kg	 Protección contra la sobretensión de red
 Fusible incorporado	 Protección térmica	 AENOR
 AENOR-HAR	 ASTA Diamond Mark	 BSI (Reino Unido)
 Casambi Ready	 CB	 CCC (China)
 CE	 CPR	 CQC
 Cruz	 CSA (Canada)	 IMQ
 CSV IMQ (Italia)	 UL USA CANADA	 CUR (Canada)
 C UR US (USA-Canada)	 DALI	 DALI D4i
 DEMKO (Dinamarca)	 Doble	 EAC (RUSIA)
 Compatibilidad electromagnética	 Compatibilidad electromagnética (Suecia)	 EMC-IMQ
 EMC-INTERTEK	 Compatibilidad Electromagnética -TÜV	 EMC TUV CERTIFIED
Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD	European Norms Electrical Certification	ENEC (Italia)
05 ENEC (Holanda)	10 ENEC (Alemania)	11 ENEC (Austria)
14 ENEC (Suecia)	15 DEMKO (Dinamarca)	16 FIMKO (Finlandia)
17 ENEC (Noruega)	18 MEEI (Hungria)	21 ENEC (Republica Checa)

 TUV-PS	 Energy Saver	 Estrella
 ETL-INTERTEK	 Federal Communications Commission	 FIMKO (Finlandia)
 GOST-R (Rusia)	 IMQ (Italia)	 IMQ-HAR
 INTERTEK-GS	 IRAM (Argentina)	 Japon
 Certificación Korea	 KEMA (Holanda)	 Compatibilidad electromagnética KEMA(Holanda)
 LCIE (Francia)	 LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE)	 Safety TUV CERTIFIED
 Made in Italy	 NEMKO (Noruega)	 NSW GOVERNMENT (Australia)
 Plano	 Estándar mundial de la carga inalámbrica	 Marca de cumplimiento normativo Australia
 REACH	 SEMKO (Suecia)	 Compatibilidad electromagnética (Alemania)
 Safety Mark Singapore	 Torx	 TÜV Rheinland (Alemania)
 TÜV SÜD GS	 UKCA	 UL (USA)
 UNE	 UR (USA)	 VDE (Alemania)
 VDE-HAR (Alemania)		

INDICE DE MATERIAS
Página

CONTROL ILUMINACIÓN POR RADIO NEXTA TECH	
RECEPTORES	2
230V ON-OFF	2
CONTROL DRIVER 0-1/10V, DALI,PUSH DIM O CORTE FASE	3
CONTROL A CORRIENTE CONSTANTE, DIMMER, RGB	4
CONTROL A TENSIÓN CONSTANTE, DIMMER, RGBW, CCT, DTW	5
CONTROL MOTORES	8
EMISORES	8
OPTIMA	8
HOBLO80	10
HOBLO90	11
TOUCH	11
TX Y REPETIDORES	13
SENSORES	14
SENSORES DE MOVIMIENTO Y LUMINOSIDAD	14
SENSORES PARA MOBILIARIO	14
EXTRASONIC	15
EXTRASONIC	15
CONTROL PERGOLAS Y TOLDOS	15
CONTROL TECHOS	15
CONTROL TOLDOS	16
CONTROL LUCES	16
RADIOMANDOS MULTI FUNCIÓN	17
SENSORES METEO	17
VIDEO CAMARAS WI-FI	17
ACCESORIOS PERGOLA	17
CONTROL ILUMINACIÓN CASAMBI	
ALIMENTADORES Y DIMMERS LED CASAMBI INTEGRADO	19
ALIMENTADORES LED CASAMBI INTEGRADO	19
DIMMERS LED CASAMBI INTEGRADO	19
DIMMER CASAMBI 230V	19
DIMMER CASAMBI 230V	19
DIMMERS LED CONTROLABLES POR INTERFAZ CASAMBI	21
DIMMERS LED CONTROLABLES POR INTERFAZ CASAMBI	21
INTERFAZ CASAMBI 230V 0-10V	21
INTERFAZ CASAMBI 230V 0-10V	21
INTERFAZ CASAMBI 230V DALI	21
INTERFAZ CASAMBI DALI COLOR CCT, RGB;RGB+W	21
INTERFAZ CASAMBI DALI MONOCOLOR 1 A 4 CANALES	23
DIMMER CASAMBI 12-24V TIRAS LED	24
DIMMER CASAMBI 12-24V TIRAS LED COLOR CCT,RGB,RGB+W	24
DIMMER CASAMBI 12-24V TIRAS LED MONOCOLOR 1 A 4 CANALES	25
CONTROL ILUMINACION MUEBLES	
CONTROL ILUMINACION MUEBLES	26
ALIMENTADORES LED MUEBLES	26
SENSORES MUEBLES	27
SUB CONTROLES MUEBLES	28

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TODOS LOS PEDIDOS IMPLICAN LA ACEPTACIÓN POR EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR DE FORMA EXPRESA O TÁCITA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES

PRECIOS:

Los precios en vigor son los que aparecen publicados en nuestra página Web y son netos, franco nuestro almacén, embalaje incluido e impuestos aparte. El vendedor se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

PEDIDOS:

Se acepta cualquier importe de pedido siempre que las cantidades se ajusten a los lotes mínimos para cada artículo.

Si no hubiese disponibilidad de la totalidad de la mercancía de un pedido y para evitar demoras en la entrega de la disponible, efectuaremos envíos parciales de forma discrecional, siempre procurando enviarte la mayor agrupación de mercancía compatible y tratando de ofrecerte el mejor servicio y el mínimo coste.

En cualquier caso, si desea que le enviemos sólo pedidos completos le rogamos lo especifique al cursar el pedido.

Los pedidos se deberán pasar teniendo en cuenta que los precios varían según que la cantidad pedida sea igual o mayor que los diferentes lotes ofertados. El lote más pequeño coincide con el pedido mínimo y los pedidos se grabarán habitualmente como múltiplos de él.

La aceptación de un pedido en cualquiera de sus lotes queda sujeta a disponibilidad. En caso de no disponibilidad, el pedido mínimo podría ajustarse al lote mínimo del proveedor.

PORTES:

Dentro del territorio nacional, con las excepciones más adelante mencionadas, se enviarán a portes pagados los pedidos de importe mayor de 250€ antes de impuestos*. Los pedidos inferiores a 250€ antes de impuestos, serán enviados a través de nuestro transportista habitual, aplicando a pie de albarán un coste fijo de 4.90€ (IVA aparte).

*1200€ para envíos a Canarias

*250€ para envíos a Portugal.

*Ceuta portes pagados hasta Algeciras para pedidos de más de 250€.

Para otros destinos diferentes de los mencionados las condiciones son Ex works (EXW) y el coste del transporte será incluido en la correspondiente factura.

EXPEDICIONES:

Todas las expediciones se realizarán a través de agencia de transporte. No se realizará en ningún caso venta de mostrador por lo que no podemos aceptar pedidos para entregar en el momento. Cualquier pedido que de forma excepcional se desee recoger directamente en nuestro almacén deberá ser cursado previamente, y una vez preparado se informará para su recogida.

Koala Components S.A. no se responsabiliza por el retraso de la mercancía debido a causas imprevistas o que queden fuera de su control, incluyendo entre otras, las debidas a fuerza mayor, modificaciones en la legislación, conflictos armados, retrasos imputables al transporte, a los trámites aduaneros o a los proveedores del vendedor, cortes en el suministro de energía eléctrica o huelgas.

INSPECCIÓN DE LA MERCANCÍA:

La parte compradora debe examinar los pedidos tan pronto como le sean suministrados. Nuestro transportista habitual se hace responsable de las posibles roturas debido al transporte, por lo que cualquier incidencia en la recepción de la mercancía deberá ser comunicada antes de las 48 horas siguientes a nuestro departamento de atención al cliente para su reclamación.

Sólo se admitirán devoluciones en los siguientes casos:

En el caso de defecto en la cantidad o calidad de los bienes remitidos, siempre que el comprador efectúe su reclamación por escrito mediante carta certificada, fax o e-mail dentro de los 30 días siguientes a la recepción de las mercancías, incluyendo una descripción detallada del defecto percibido.

En el caso de vicios internos de los bienes remitidos siempre que la reclamación del comprador se efectúe por idénticos medios a los señalados en la letra anterior, dentro de los 90 días siguientes a la recepción de las mercancías, incluyendo una descripción detallada del defecto percibido. En el caso de error al cursar el pedido la aceptación de la devolución y su posible depreciación en el importe a abonar de la mercancía deberá ser pactada previamente por las partes. En los artículos de la línea de producto Swarovski Elements Fashion solo podrán aceptarse devoluciones si la mercancía está en su embalaje original cerrado.

Transcurridos los plazos indicados sin haberse formalizado reclamación alguna, no se admitirá ninguna devolución. En todo caso, las mercancías sólo podrán ser devueltas previa aprobación y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el vendedor. La responsabilidad de Koala Components S.A. se limita a los daños que afecten a los bienes en sí mismo. En ningún caso será la parte vendedora responsable por otro tipo de daños. Cualquier modificación sin autorización, mal uso o no cumplimiento de las instrucciones de uso de los productos exime a Koala Components S.A. de toda responsabilidad.

KOALA COMPONENTS S.A. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, cualquier modificación, anulación o sustitución de los artículos ofrecidos en sus catálogos o tarifa de precios.

Para todos los asuntos judiciales el comprador se someterá a los tribunales de Valencia con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, aún cuando los portes sean pagados y los efectos se domicilien en otro lugar diferente al de Valencia.

CUALQUIER ALTERACIÓN QUE PRETENDA INTRODUCIRSE EN LAS CONDICIONES ANTERIORES REQUERIRÁ EL ACUERDO ESCRITO DE COMPRADOR Y VENDEDOR.



Ctra. Masía del Juez 27, Km1
46909 Torrent (Valencia) España
+34 963 974 039
info@koalacomponents.com

www.koalacomponents.com