



F 110 M M SELV

Technische Daten / ***Technical data***

Artikelnummer *Article number*		800516
Typ *Type*		NI351-3,5C
Eingangsspannung Input voltage	Vac	100..240Vac (170-325Vdc)
Frequenz Frequency	Hz	50..60
Nenn-Ausgangsstrom Nominal output current	mA	350
Ausgangsleistung Output power	W	0,18..3,5
Arbeitsausgangsspannung Operating output voltage	V	0,5..10
Max. Ausgangsspannung Max. output voltage	V	12
Umgebungstemperatur (ta) Ambient temperature (ta)	°C	-20..50
max. Bemessungstemperatur tc Rated maximum temperature (tc)	°C	75
Leistungsfaktor λ nach EN61000-3-2 Power factor λ acc. to EN61000-3-2		>0,5
Überhitzungsschutz Thermal protection		ja
Überlastschutz Overload protection		ja
Kurzschlußschutz Short circuit protection		ja
Schutzgrad IP IP protection level		65
Abmessungen Dimensions	mm	37,7x26,4x22

Beschreibung

Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom für Hochleistungs-LEDs
Wasserdicht, mit fest montierten Anschlussleitungen.
Sehr kleine Bauform.
Hochleistungs-LEDs nur in Reihe anschließen!
Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
800516: Auch als Versorger mit konstanter Ausgangsspannung zu verwenden: 12V max.3,5W; LEDs parallel anschließen.

Description

Power supply with constant output current for high power LEDs.
Waterproof, with fixed connection wires.
Extremely small design.
Only connect high power LEDs in series!
Do not insert switches into the secondary circuit!
Can also be used as constant voltage power supply: 12V 3.5W; connect LEDs in parallel.