

Descripción

Modulo Led para exterior. IP67 . 290lm. 3000K. Interruptor para ON/OFF/DIM y mando a distancia por radiofrecuencia.
Medidas: diametro 120mmx altura 62mm. Base cargador de induccion Diametro 120mmx altura 21mm
EL codigo G5K0040M-3 incluye:
Modulo led tapado IP67 con 2 baterias de ION-LITIO de 2600mAh cada una conectadas en paralelo. Total capacidad 5200mAh.
Interruptor en la base con funcion ON/OFF/DIM.
Base de carga por induccion con toma mini USB para uso en interiores (IP20).
Mando a distancia por radiofrecuencia
Modulo completo certificado CE
Componentes : baterias certificadas UL
El cargador recomendado de 5V-2A con 1 m de cable USB codigo G5K0021F se vende aparte.

IMAGEN

GENERAL

POTENCIA
HORAS BATT
LUMEN
IP

VALOR NOMINAL

3W
>6H
290LM
67

TOLERANCIA

±10LM

OTROS
CARGA POR MEDIO DE CONEXION USB CON CARGADOR + BASE INDUCCION

La carga debe realizarse con cargador con salida de 5V-1A ó 5V-2A
La base del módulo lleva un interruptor que permite la funcion ON/OFF/DIM. Tambien se puede utilizar el mando a distancia que permite las funciones ON/OFF ; Regulacion continua o con botones de 10,50 ó 100% y control de tiempo para 15,30 ó 60 minutos.

PCBA:

DIAMETRO
LONGITUD
ESPESOR
MATERIAL:
COLOR:

VALOR NOMINAL

Ø75MM
NA
1.5MM
ALUMINIO
WHITE

TOLERANCIA

±0.5MM

±0.05MM

INTERRUPTOR

ON/OFF/DIM ☒
TOUCH ☐
AUTO OFF ☐

TIME

CARGA

MINI USB ☒
OTHER ☐

El tiempo de carga con cargador recomendado de 5V-1A ó 5V-2A es aproximadamente de 8/10 Horas. Para la carga el modulo debe estar apagado. Autonomia a plena luminosidad >6Horas
El alcance del mando a distancia por radiofrecuencia es de 10 metros sobre el módulo. Una vez integrado, el efecto pantalla del material de la luminaria puede hacer disminuir dicho alcance. El consumo de la placa de RF es aproximadamente de 5mAh. Es recomendable recargar la bateria al menos cada 2/3 meses.

LED CHIP

POTENCIA
LUMEN:
CCT-CRI:
MARCA
MODEL NUMBER:

VALOR NOMINAL

0.2W/CHIP(x16)
120Lm/W
3000K-CRI80
SAMSUNG
2835

TOLERANCIA

±5LM

BATERIA

MODEL #
DIAMETRO
ALTURA
VOLTAJE

VALOR NOMINAL

18650(X2)
18mm.
650mm.
3.7Vcc

TOLERANCIA

±0.05MM
±0.05MM
±0.05MM

CERTIFICADOS
CAPACIDAD
CICLOS
TIPO

VALOR NOMINAL

UL
2x2600mAh
400-500
LI-ION

TOLERANCIA