KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille Modules led a courant

Sous famille Modules linéaires à courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM140927 Linéaire LED LM140/20E16 927H Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 5.4 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 131 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: D CRI (≥): 90 Référence: 128227-927H		1 72 144	1,60 € 1,45 € 1,35 €
	LTLM140930 Linéaire LED LM140/20E16 930H Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 5.4 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 135 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: D CRI (≥): 90 Référence: 128227-930H		1 72 144	1,60 € 1,45 € 1,35 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules linéaires à courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM140940 Linéaire LED LM140/20E16 940H Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 5.4 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/Watt: 142 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90 Référence: 128227-940H		1 72 144	1,60 € 1,45 € 1,35 €
	LTLM280927 Linéaire LED LM280/20E32 927H Longueur (mm): 279,4 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 11 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 131 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90 Référence: 128083-927H		1 36 72	2,45 € 2,23 € 2,07 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules linéaires à courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM280930	Linéaire LED LM280/20E32 930H Longueur (mm): 279,4 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 11 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 135 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90 Référence: 128083-930H	1 36 72	2,45 € 2,23 € 2,07 €
	LTLM280940	Linéaire LED LM280/20E32 940H Longueur (mm): 279,4 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 11 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/Watt: 142 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90 Référence: 128083-940H	1 36 72	2,45 € 2,23 € 2,07 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules linéaires à courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM560927	linéaire LED LM560/20E64 927H Longueur (mm): 559,6 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 22 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 131 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90 Référence: 128082-927H	1 36 72	3,92 € 3,57 € 3,30 €
	LTLM560930	linéaire LED LM560/20E64 930H Longueur (mm): 559,6 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 22 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 135 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90 Référence: 128082-930H	1 36 72	3,92 € 3,57 € 3,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules linéaires à courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM560940 linéaire LED LM560/20E64 940H Longueur (mm): 559,6 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 22 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/Watt: 142 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90 Référence: 128082-940H		1 36 72	3,92 € 3,57 € 3,30 €

TCI LED

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0B00013M	Spot Led CRI80 3000K 30º 100 Lm 1W. M16 écrou et câble AWG20 50cm Corps en aluminium anodisé + écrou M16x1,5 Hauteur (mm): 18,3 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1 Lumens: 100 Candela: 290 Angle (º): 30 Efficacité énergétique: F CRI (≥): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 50 100 500	7,48 € 6,21 € 5,92 € 5,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062M	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 45º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (º): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062N	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 25º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (º): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062W	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 60º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (º): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063M	Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 45º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (º): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063N	Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 25º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (º): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063W	Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 60º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (º): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064M	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 45º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (º): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064N	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 25º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (º): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064W	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 60º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (º): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065M	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 45º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (º): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065N	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 25º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (º): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065W	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 60º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (º): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01032M	Module LED KC02 350mA 1,25W 2700K lentille 45º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (º): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01032N	Module LED KC02 350mA 1W 2700K objectif 30º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (º): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01033M	Module LED KC02 350mA 1W 3000K lentille 45º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (º): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01033N	Module Led KC02 350mA 1W 3000K lentille 30º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 130 Angle (º): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01034M	Module Led KC02 350mA 1W 4000K lentille 45º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (º): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01034N	Module Led KC02 350mA 1W 4000K objectif 30º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (º): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01035M	Module Led KC02 350mA 1W 5000K lentille 45º 15cm câble rouge-noir Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (º): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01035N Module LED KC02 350mA 1W 5000K objectif 30º 15cm câble rouge-noir	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage. Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (º): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €
	G5A71130 Module LED COB 11W 700mA 3000°K	Avec câble parallèle marron (+) bleu (-) de 15 cm. Idéal pour la substitution de l'halogène dichroïque 50W Longueur (mm): 70 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 15.6 Intensidad In (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 858 Angle (º): 40 Efficacité énergétique: A+ Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 39000 Indice de protection: IP20	1 5 10 100	7,12 € 5,93 € 5,18 € 4,49 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.