

Catalogue **TECNOLOGIE LED**  
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**  
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**  
 Sous famille **Alimentations LED Dimmable en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031012A		1	7,35 €
	Alimentation Led dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W		5	6,68 €
			10	6,07 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. TRIAC dimmable. Câblage 20cm.		50	5,67 €
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.1~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015E		1	28,70 €
	Alimentation LED CV SLD15-24VL-E 24V 15W		5	26,09 €
	Sortie tension constante 24Vdc. Efficacité 78,5%. câblage. Gradable par coupure de début ou de fin de phase		10	23,71 €
			30	22,17 €
	Longueur (mm): 84 Largeur (mm): 37 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -10~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.95			



	G5030030D		1	31,45 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD30-12VL-E 12V-30W		5	28,59 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie a tension constante 12Vdc.Efficacité 81%. Réglable par variateur avec coupure en début ou fin de phase.Sans ondulation dans toutes les gammes de gradation		10	25,99 €
			48	24,30 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.42~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 5~30 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0,95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503131		1	31,45 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD30-24VL-E		5	28,59 €
	24V-30W		10	25,99 €
			48	24,30 €

Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. 83% d'efficacité. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régu

Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 50  
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc  
Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24  
Intensidad Out (A): 0.21~1.25 Fréquence (Hz): 50~60  
Puissance (W): 5~30  
Température Ambiante (°C): -20~+45  
Température Critique (°C): 85  
Indice de protection: IP20  
Dimmable: Corte inicio o fin de fase  
Facteur de puissance: 0,95



	G5031040		1	45,37 €
	Dimmable Led alimentation CV NPF IP67 24V 40W		10	43,24 €
	MW		30	41,10 €

Tension constante. Classe II, sans connecteru de terre. Convient pour des applications dans des environnements humides et mouillées

Longueur (mm): 150 Largeur (mm): 53  
Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 220~240  
Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60  
Puissance (W): 40 Indice de protection: IP67



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031050C		1	15,99 €
	Alimentation Led CV Dimmable DIM24-50 24V-50W		5	14,49 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par coupure de phase		10	13,18 €
			50	12,21 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~2.08 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



	G5031050D		1	15,64 €
	Alimentation Led CV Dimmable DIM48-50 48V-50W		5	14,21 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Dimmable par coupure de phase		10	12,93 €
			50	11,96 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~1.04 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille **Alimentations LED Dimmable en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060G		1	21,01 €
	Dimable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V 60W		5	19,10 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	17,37 €
			50	16,24 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95			



	G5030075B		1	57,27 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD75-12VL-E 12V-75W		5	52,08 €
	Réglable de 5 à 100% avec des régulateurs en coupant le début ou la fin de la phase. Sortie à tension constante 12Vdc. Efficacité 85%		10	47,35 €
			30	44,25 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12~75 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031075F		1	36,20 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	32,91 €
	LT-75-24D 24V 75W		10	29,92 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI		50	27,97 €
	Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503175F		1	57,48 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD75-24VL-E 24V		5	52,26 €
	75W		10	47,50 €
	Conforme à ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc.86,5% d'efficacité. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régu		30	44,39 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~3.12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12~75 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



## Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031103		1	52,56 €
	Alimentation Led CV MW ELG-24V IP67 DALI-3Y		5	51,55 €
	ECO Design ERP. Alimentation LED IP67 avec sortie à tension constante 24Vdc. Régulation DALI.		10	50,50 €
			20	49,53 €
	Longueur (mm): 199 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 35,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 96 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



	G5031100E		1	30,58 €
	Dimable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V 100W		5	27,81 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	25,29 €
			50	23,62 €
	Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100H		1	43,15 €
	Alimentation Led CV Dimmable DIM24-100		5	39,23 €
	24V-100W		10	35,66 €
			50	33,33 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par coupure de phase			
	Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.4~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



	G5031100J		1	42,61 €
	Alimentation Led CV Dimmable DIM48-100		5	38,73 €
	48V-100W		10	35,21 €
			50	32,91 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Dimmable par coupure de phase			
	Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~2.08 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 33.6~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille **Alimentations LED Dimmable en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100K		1	41,73 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	37,94 €
	LT-100-24D 24V 100W		10	34,49 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI		50	32,23 €
	Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031120		1	65,61 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD120-24VL-E 24V 120W		5	59,64 €
			10	54,22 €
			30	50,68 €
	<p>Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 90%. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régl</p> <p>Longueur (mm): 223 Largeur (mm): 64 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12~120 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95</p>			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150E		1	33,05 €
	Dimmable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V 150W		5	30,05 €
			10	27,31 €
			50	25,52 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc			
	Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95			



	G5031150G		1	102,04 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	85,03 €
	SLD150-24VFD-EU 24V 150W		10	77,30 €
			50	71,58 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Efficacité > 92,5 %. Gradable DALI2.			
	Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150H		1	102,04 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	85,03 €
	SLD150-48VFD-EU 48V 150W		10	77,30 €
			50	71,58 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Efficacité > 93,5 %. Gradable DALI2.			
	Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			
				
				

	G5031150M		1	44,83 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	40,76 €
	LT-150-24D 24V 150W		10	37,05 €
			50	34,63 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI			
	Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			
				
				

Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031200D		1	108,19 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	90,16 €
	SLD200-24VFD-EU 24V 200W		10	81,96 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Efficacité > 92,5 %. Gradable DALI2.		50	75,89 €
	G5031200E		1	108,19 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	90,16 €
	SLD200-48VFD-EU 48V 200W		10	81,96 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Efficacité > 93,5 %. Gradable DALI2.		50	75,89 €
	G5031200E		1	108,19 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	90,16 €
	SLD200-48VFD-EU 48V 200W		10	81,96 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Efficacité > 93,5 %. Gradable DALI2.		50	75,89 €
	G5031200E		1	108,19 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	90,16 €
	SLD200-48VFD-EU 48V 200W		10	81,96 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Efficacité > 93,5 %. Gradable DALI2.		50	75,89 €



Sous famille **Alimentations LED Dimmable en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031200G		1	54,31 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	49,38 €
	LT-200-24D 24V 200W		10	44,91 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI		50	41,56 €
	Longueur (mm): 450 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



	G5031202		1	75,35 €
	Alimentation Led CV MW IP67 ELG 24V 200W DALI-3Y		5	73,89 €
			10	72,43 €
	ECO Design ERP. Alimentation LED IP67 avec sortie à tension constante 24Vdc. Régulation DALI.		20	71,04 €
	Longueur (mm): 244 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 37,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4.2~8.4 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031240B		1	63,83 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	58,02 €
	LT-240-24D 24V 240W		10	52,74 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI		50	49,29 €
	Longueur (mm): 450 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 240 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			

