KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED

Famille CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Téléchargez ici le **Catalogue des Composants LED pour Miroirs** : Alimentations et gradateurs à led à tension constante cv12-24v pour miroirs.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508TS01A	Variateur AEK-TS-01A 1 capteur tactile pour miroirs Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20	1 5 10 100	5,38 € 4,49 € 4,14 € 3,80 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508TS02 Variateur AEK-TS-02 2 capteurs tactiles pour miroirs Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 40,7 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20		1 5 10 100	7,59 € 6,33 € 5,75 € 5,52 €
LETARON				
	G508TS03A Variateur AEK-TS-03A 3 capteurs tactiles pour miroirs Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans Longueur (mm): 93 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20		1 5 10 100	8,69 € 7,25 € 6,56 € 6,21 €
LETARON				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508HC01	Relais électronique AEK-HC-01 pour miroir anti-buée On / Off Garantie de 5 ans Longueur (mm): 39 Largeur (mm): 22 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 0.025 Intensidad Out (A): 1 Puissance (W): 120~240 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20	1 10 50 300	3,04 € 2,53 € 2,30 € 2,19 €
	G5030015C	Alimentation Led CV AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W Conception ECO ERP Sortie à tension constante 12Vdc Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO	1 5 10 100	8,46 € 7,03 € 6,38 € 5,95 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015C Alimentation Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0,625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO	1 5 10 100	9,09 € 7,53 € 6,84 € 6,38 €

LETARON

SELV

	G5030020A Alimentation Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	11,21 € 9,34 € 8,50 € 7,94 €

LETARON

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030020B Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.85	1 5 10 100	19,48 € 16,24 € 14,77 € 13,80 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031020A Led Power Supply CV AED20-24VIP44-3A-Q3 24V 20W	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.83 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.85	1 5 10 100	19,48 € 16,24 € 14,77 € 13,80 €
LETARON				
	G5030030E Alimentation Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 12Vdc Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	11,99 € 9,99 € 9,09 € 8,49 €
LETARON				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030030G	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W câble et relais Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0,9	1 5 10 100	13,78 € 11,48 € 10,43 € 9,75 €
LETARON				
SELV				
	G5030030H	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W filaire Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	12,48 € 10,40 € 9,45 € 8,83 €
LETARON				
SELV				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030E Alimentation Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	11,99 € 9,99 € 9,09 € 8,49 €

LETARON

	G5031030G Alimentation led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W câble et relais	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré. Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0,9	1 5 10 100	13,78 € 11,48 € 10,43 € 9,75 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030H Alimentation led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W filaire Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9		1 5 10 100	12,48 € 10,40 € 9,45 € 8,83 €

LETARON

	G5031036 Alimenttion Led CV AED36-24VLSTB-UL 24V 36W Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~36 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO		1 5 10 50	14,97 € 13,62 € 12,37 € 11,57 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030040A Alimentation Led AED40-12VLSTB-IP44 12V 40W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	16,08 € 13,40 € 12,18 € 11,39 €

LETARON

SELV

	G5030040B Led Power Supply CV AED40-12VIP44-3A-Q3 12V 40W	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	22,75 € 18,95 € 17,23 € 16,10 €

LETARON

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031040B Led Power Supply CV AED40-24VIP44-3A-Q3 24V 40W	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	22,75 € 18,95 € 17,23 € 16,10 €
LETARON				
	G5030060C Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 50	18,32 € 16,65 € 15,15 € 14,16 €
LETARON				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060E	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-UL 120Vac 12Vdc 60W Sortie tension constante 12Vdc Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~135 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO	1 5 10 50	18,73 € 17,03 € 15,48 € 14,47 €
	G5030060F	Led Power Supply CV AED60-12VIP44-3A-Q3 12V 60W Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	29,62 € 24,69 € 22,45 € 20,98 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060G	Alimentation led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W câble et relais Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	20,01 € 16,68 € 15,16 € 14,17 €
LETARON				
SELV				
	G5030060H	Alimentateur Led CV AED60-12V IP44-3B Câble 12V 60W Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	18,71 € 15,59 € 14,18 € 13,25 €
LETARON				
SELV				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060D Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W	Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 50	18,32 € 16,65 € 15,15 € 14,16 €

LETARON

SELV

	G5031060E Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-UL 24V 60W	Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO	1 5 10 50	18,96 € 17,24 € 15,66 € 14,64 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060H Led Power Supply CV AED60-24VIP44-3A-Q3 24V 60W	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	29,62 € 24,69 € 22,45 € 20,98 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060J Alimentation led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W câble et relais Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré. Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90		1 5 10 100	20,01 € 16,68 € 15,16 € 14,17 €

LETARON

SELV

	G5031060K Alimentation led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W filaire Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90		1 5 10 100	18,71 € 15,59 € 14,18 € 13,25 €

LETARON

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505609	Dimmer Led avec capteur tactile pour miroirs KZQ-CM-BC 12-24V Utiliser derrière des miroirs. Épaisseur recommandée du miroir inférieure à 5 mm. Fonction de mémoire DC12V 2x30W. DC24V 2x60W. Utilisez en option le TS-002 en 12 ou 24 V pour synchroniser l'activatio Longueur (mm): 98 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 11 Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+35 Température Critique (°C): 45 Indice de protection: IP20	1 5 10 50	19,86 € 18,06 € 16,45 € 15,81 €
	G505614	Accessoire anti-buée pour miroirs TS-002 pour KZQ-CM-BC 24VDC Utilisé avec le capteur tactile G505609 pour les miroirs KZQ-CM-BC afin de synchroniser l'anti-buée Tension In (Vdc): 24 Indice de protection: IP20	1 5 10 50	6,38 € 5,32 € 4,84 € 4,60 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505616	Câble de 0,325 m avec Mini Plug 3 broches pour KZQ-CM-BC Câble de 0,325 mètre à 3 broches pour variateur avec capteur tactile pour miroirs KZQ-CM-BC	1 10 20 100	1,08 € 0,90 € 0,83 € 0,78 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.