KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes double tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E215404	Lampe Mini ELD E14 230V 4W 4200°K Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 116 Diamètre (mm): 42 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 4 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 160 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 4 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (≥): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,22 € 0,93 € 0,85 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes double tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E215406 Lampe Mini ELD E14 230V 6W 4000°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 6 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 240 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 6 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (?): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,40 € 1,04 € 0,96 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.