G503706C - 401244

Alimentation Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W

5 mai 2024

DESCRIPTION

Alimentation à LED pouvant fonctionner comme identifiée par la charge avec une sortie de tension constante de 12Vdc ou un courant constant de 700mA. Fonctionnant à une tension de 12Vdc, la plage de puissance est de 0 à 6W. Fonctionnant à un courant constant de 700mA, la tension de sortie passe de 3 à 8,5V, la plage de puissance est de 2,1 à 6W. Aux charges CV connectées en parallèle et aux charges CC connectées en série. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	15,04€
5	12,52€
10	11,40€
50	10,65€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G503706C - 401244

Alimentation Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 35 Grammes

Conditionnement: Boîte 100 Unités

REMARQUES

Tension constante 12VDC et courant constant 700mA selon identification de la charge

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 42,5	Largeur (mm): 41
Hauteur (mm): 21	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240	Tension Out (Vdc): 12
Intensidad Out (A): 0.7	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 0~6	Température Ambiante (°C): -20~+50
Température Critique (°C): 85	Indice de protection: IP20
Dimmable: NO	Facteur de puissance: 0.6

DOCUMENTS

Fiche technique
Instructions d''installation
Alimentation Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W

ALED 6W

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé