

G503540H

Alimentation LED Dimmable CC NTF 700mA 40W

25 mai 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante réglable de 1 à 100% avec des régulateurs coupés en début ou en fin de phase. Classe II. Sortie de courant constant 700mA. Tension de sortie de 28 à 56Vdc. Gamme de puissance 20-40W. Bornes à vis pour câbles de 0,75 à 2,5 mm² de section. 86% d'efficacité. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	17,99€
	5	14,99€
	10	13,62€
	50	12,74€

Suite à la page suivante >>

G503540H

Alimentation LED Dimmable CC NTF 700mA 40W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



ROHS
COMPLIANT

CB



UK
CA



Pesage: 190 Grammes

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Réglable avec des régulateurs coupés en début ou en fin de phase. Sortie courant constant 700mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 166

Hauteur (mm): 24

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad In (A): 0.3

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+50

Vie (Heures): 30000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Largeur (mm): 52

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 28~56

Intensidad Out (A): 0.7

Puissance (W): 20~40

Température Critique (°C): 80

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED Dimmable CC NTF 700mA 40W](#)

 [ROHS](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)