G503875E

# Alimentation LED dimmable DALI CC IE-75D multi-courant 75W

18 mai 2024

## DESCRIPTION

Alimentation Led dimmable certifiée DALI-2 pour une utilisation autonome en classe II avec sortie à courant constant configurable avec Dip-switch de 1050mA(25-71Vdc) à 1600mA(23-47Vdc). Plage de régulation 1-100 %. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

## PRIX

| Lot | Prix sans TVA |
|---|---|
| 1 | 38,88€ |
| 5 | 35,35€ |
| 10 | 32,14€ |
| 50 | 30,03€ |

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G503875E

# Alimentation LED dimmable DALI CC IE-75D multi-courant 75W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES

### CERTIFICADOS

Pesage: 230 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

## REMARQUES

Conception ÉCO ERP. Sortie multicourant constante de 1050mA à 1600mA.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Longueur (mm): 159 | Largeur (mm): 79 |
| Hauteur (mm): 30 | Couleur: Blanc |
| Tension In (Vac): 220~240 | Tension Out (Vdc): 23~71 |
| Intensidad Out (A): 1.05~1.6 | Fréquence (Hz): 50~60 |
| Puissance (W): 26~75 | Température (°C): 25 |
| Température Ambiante (°C): -20~+40 | Température Critique (°C): 80 |
| Vie (Heures): 50000 | Indice de protection: IP20 |
| Dimmable: DALI | Facteur de puissance: 0.95 |

## DOCUMENTS

- Fiche technique
- CB
- EMC TUV CERTIFIED
- Safety TUV CERTIFIED

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé