G503515

Alimentation LED dimmable SLD15-300IL-Es 300mA 14,4W

6 mai 2024

DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante réglable de 10 à 100% avec des régulateurs coupés en début ou en fin de phase. Classe II. Sortie de courant constant 300mA. Tension de sortie de 24 à 48 Vdc. Plage de puissance 7,2-14,4W. 83% d'efficacité. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits et les surcharges. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation. Garantie 5 ans.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	14,12€
5	11,78€
10	10,70€
80	10,01€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G503515

Alimentation LED dimmable SLD15-300IL-Es 300mA 14,4W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 95 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Réglable de 10 à 100% avec les régulateurs coupant le début ou la fin de la phase.
Courant de sortie constant 300mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 85,3	Largeur (mm): 41
Hauteur (mm): 22	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240	Tension Out (Vdc): 24~48
Intensidad Out (A): 0.3	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 7.2~14.4	Température Ambiante (°C): -25~+50
Température Critique (°C): 85	Indice de protection: IP20
Dimmable: Corte inicio o fin de fase	Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation LED dimmable SLD15-300IL-Es 300mA 14,4W
- MEEI (Hongrie)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé