G5037160

Alimentation Multi-courant LED SLT160-700IL-EU jusqu'à 700mA 160W

6 mai 2024

DESCRIPTION

Alimentation à intégrer avec sortie multi-courant à courant constant par interrupteur DIP de classe I. Bornes de connexion rapide; 350mA 42-80W; 400mA 48-91W; 450mA 54-103W; 5000mA 60-1140W; 550mA 66-125W - 600mA 72 ° C -137W; 650mA 78-148W; 700mA 24-160W.
Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmer

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	24,56€
5	22,33€
10	20,31€
50	18,98€

8 435100 516441

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G5037160

Alimentation Multi-courant LED SLT160-700IL-EU jusqu'à 700mA 160W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 237 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Conforme à SLR-2021. Courant de sortie constant sélectionnable de 350 mA à 700 mA par commutateur DIP.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 280	Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 22	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240	Tension Out (Vdc): 120~228
Intensidad Out (A): 0.35~0.7	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 42~160	Température Ambiante (°C): -20~+50
Température Critique (°C): 90	Indice de protection: IP20
Dimmable: NO	Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation Multi-courant LED SLT160-700IL-EU jusqu''à 700mA 160W
- MEEI (Hongrie)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé