

AR3460200 - 020709

Douille 5500GZ/FPFP20/20cm

2 mai 2024



arditi  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour tension secteur avec douille GZ10, câblée avec 20cm de câble double isolation Téflon FEP AWG 20 de 0,61 mm<sup>2</sup> de section. T180 ° C Pour les applications de la classe II. Fixation par vis M3

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	2,43€
	10	1,53€
	500	1,22€
	1500	1,16€

Suite à la page suivante >>

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tension de Réseau  
Douilles Halogenes Gz10

AR3460200 - 020709

Douille 5500GZ/FPFP20/20cm

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### CERTIFICADOS



Pesage: 21 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

## REMARQUES

---

Avec 20cm câble Téflon double isolation AWG20

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Hauteur (mm): 22

Diamètre (mm): 28

Section (mm<sup>2</sup>): 0,61

Couleur: Stéatite

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 4

Température (°C): 180-250

Culot: GZ10

## DOCUMENTS

---

 [Douille 5500GZ/FPFP20/20cm](#)

## DOUILLES 5500

---

 [EAC \(RUSIA\)](#)