MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension
Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

AR40A050A - 026349

Douille Très Basse Tension 5300 montée av support PT75/SQ30/1/50cm

3 mai 2024

DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35. Monté sur un support métallique muni de trous pour la fixation avec des vis M3. Câblage avec 50cm de câble Téflon PTFE 0.75mm2 de section T250 et avec finition dénudée retenue 7mm

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	3,32€
50	2,07€
500	1,62€
1000	1,58€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

AR40A050A - 026349

Douille Très Basse Tension 5300 montée av support PT75/SQ30/1/50cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS

Pesage: 15 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Montée avec support 175cm câble Téflon PTFE 0,75mm2 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 32

Largeur (mm): 23

Hauteur (mm): 13

Section (mm2): 0,75

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Température (°C): 250-300

DOCUMENTS

Douille Très Basse Tension 5300 montée av support PT75/SQ30/1/50cm

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé