TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20
Bandes led flexibles IP20 24V

LFH224044

Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4.8W/m 24W 4000k

8 mai 2024

DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D2835 60leds/m 24VDC 24W blanc chaud 2700K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 1. Puissance 4,8W/m ; 24W au total. Luminosité 450Lm/mètre; total 2250Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10cm (une LED tous les 16,7mm). Sans couvercle. Degré de protection IP20. Pour une utilisation en intérieur. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche. Convient aux installations spéciales et à l'affichage du logo.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	51,07€
5	46,48€
10	44,24€

8 435100 519190

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LFH224044

Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4.8W/m 24W 4000k

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 77 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000	Largeur (mm): 6
Hauteur (mm): 1,4	Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24	Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 4.8	Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50	Température de couleur (°K): 4000
Lumens/métro: 450	Angle (º): 120
CRI (≥): 90	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP20	Dimmable: SI

DOCUMENTS

CE
UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé