GTC3290A - 122260

Led Driver CV CC DIM JOLLY MD multicurrent 900mA 32W

18 mai 2024

DESCRIPTION

Alimentation Led dimmable par coupure début ou fin de phase. Pour une utilisation autonome avec une sortie multicourant constante sélectionnable par commutateur DIP de 350mA à 750mA et une tension constante sélectionnable de 12Vdc, 24Vdc et 28Vdc dans les 3 cas avec une intensité de sortie fixe à 900mA. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de panne 3%) 10 ans (taux de panne 5%) Code TCI 122260

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	40,69€
5	37,00€
10	33,63€
40	31,15€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

GTC3290A - 122260

Led Driver CV CC DIM JOLLY MD multicurrent 900mA 32W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 185 Grammes

Conditionnement: Boîte 40 Unités

REMARQUES

Directives ECO ERP. Dimmable DALI Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 350mA à 750mA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 166	Largeur (mm): 46
Hauteur (mm): 34	Tension In (Vac): 220~240
Intensidad Out (A): 0.35~0.75	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 0~32	Température Ambiante (°C): -25~+45
Température Critique (°C): 75	Indice de protection: IP20
Dimmable: Corte inicio o fin de fase	Facteur de puissance: 0.97

DOCUMENTS

- Fiche technique
- CB
- CCC (Chine)
- CE
- EAC (RUSIA)
- Electromagnetic compatibility
- ENEC (Hollande)
- Marque de confotmité réglementaire Australie
- UKCA

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé