

G5030020B

Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W

3 mai 2024



**LETARON**

## DESCRIPTION

Alimentation Slimline Led pour une utilisation autonome avec sortie à tension constante. Protection IP44. Câblage primaire avec câble flexible 15cm 2x1mm<sup>2</sup> pour le raccordement au réseau et pour l'anti-buée. 3 câbles unipolaires 15cm. en secondaire + c-w-. Au dos il dispose de 3 capteurs à placer directement au dos du miroir. Relais pour anti-buée intégré. Facilité d'installation et économies de coûts. Capteur 1. Fonction anti-buée marche/arrêt ; Capteur 2. fonction gradateur ; Capteur 3 CTT.

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	19,48€
	5	16,24€
	10	14,77€
	100	13,80€

Suite à la page suivante >>

G5030020B

Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


### SYMBOLES



SELV



(EMC)



### CERTIFICADOS

Pesage: 800 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

## REMARQUES

Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 228,2

Largeur (mm): 126,2

Hauteur (mm): 18

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 12

Intensidad Out (A): 1.67

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 20

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 85

Vie (Heures): 30000

Indice de protection: IP44

Dimmable: SI

Facteur de puissance: 0.85

## DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W](#)

 [Electromagnetic compatibility](#)