


## G5K000P2

### Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 3000K CRI90 50cm AWG22

7 mai 2024



## DESCRIPTION

Plaque aluminium d'un diamètre de 28 mm. Avec 2 trous de 4mm de diamètre pour la fixation et avec 6 led 2835 SAMSUNG 3000K CRI90 120Lm/W. Câblé avec 50cm de câble AWG22 rouge (+) et noir (-). La connexion à Le tableau de commande est composé de connecteurs à broches à pression. Selon ce qui a été sélectionné sur le tableau de commande, la luminosité sera de 150lm (1,3W) ou 250lm (2,1W). Ce plaque led est conçu pour fonctionner exclusivement avec nos carte de control à batterie

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	3,09€
10	2,79€
50	2,54€
100	2,44€



8 435100 520530

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie  
Modules Led à batterie configurables

G5K000P2

Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 3000K CRI90 50cm AWG22

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS



Pesage: 8 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

## REMARQUES

---

Plaque en aluminium de 28 mm de diamètre. Selon la sélection sur la carte de commande 150lm ou 250lm.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Diamètre (mm): 28

Tension In (Vdc): 3.7

Température de couleur (°K): 3000

Lumens/Watt: 120

Efficacité énergétique: G

CRI ( $\geq$ ): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: SI

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique EPREL](#)

 [Fiche technique](#)

 [CE](#)