

15MCUDMW

Récepteur dimmer MCU-DMW with function Dim to warm CV 12-24V.

3 mai 2024



DESCRIPTION

Unité de réception avec fonction Dim to warm, pour la commande, via radio 433.92MHz ou avec câble via bouton-poussoir standard, de Led à tension constante de 12 et 24VDC. Pour les bandes LED avec LED froide et chaude. Intensité maximale 4A par canal (2 canaux). Puissance maximale 96W (12V) et 192W (24V). Régulation large et précise et montée et descente progressive (FADE) réglables de 0 à 10 secondes. Température de couleur qui diminue pour se réchauffer lorsque la luminosité diminue. Programmation simple au moyen de dip-switches, dimensions réduites avec fixation par ailettes avec vis ou pouvant être cassé pour être inséré dans des boîtiers de dérivation de diamètre 55mm.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	59,26€
	10	56,44€

Suite à la page suivante >>

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs
Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

15MCUDMW

Récepteur dimmer MCU-DMW with function Dim to warm CV 12-24V.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 88 Grammes

REMARQUES

Régulateur d'intensité pour LED de tension constante jusqu'à 12-24Vdc Max 4A avec fonction "Dim to Warm"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 52

Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 21

Tension In (Vdc/ac): 12~24

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Guide rapide](#)

 [Instructions d'installation](#)