15MCUV5C

Récepteur dimmer MCU-V5/C no radio pour led monocolor CV 12-24V

3 mai 2024

DESCRIPTION

Unité de contrôle de réception avec fonction variateur sans radiofréquence pour la commande, avec câble via bouton-poussoir standard, d´alimentations LED à tension constante de 12 ou 24VDC. Pour les bandes LED de couleur unique. Puissance maximale 60W (12VDC) 120W (24VDC) I max 5A. Régulation large et précise et temps de montée et descente progressive (FADE) réglables de 0 à 10 secondes Programmation simple par dip-switch, dimensions réduites avec fixation par ailettes avec vis ou pouvant être cassée pour insertion dans des boîtes de ramification de diamètre 55mm.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	49,34€
10	46,81€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs
Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

15MCUV5C

Récepteur dimmer MCU-V5/C no radio pour led monocolor CV 12-24V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 60 Grammes

REMARQUES

Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24Vcc max 5A. Contrôle pour 1 entrée de câble. Sans rf

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 52

Largeur (mm): 42

Hauteur (mm): 21

Tension In (Vdc): 12~24

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

Guide rapide

Instructions d''installation

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé