

15TOPA0509EXT3

Récepteur esclave TOP-A0509 / EXT3 pour led CC 500-900mA

3 mai 2024



DESCRIPTION

Régulateur récepteur esclave avec fonction variateur pour la commande, via radio 433.92MHz ou avec câble par bouton-poussoir standard, des alimentateurs led avec courant constant de 500mA ou 900mA sélectionnable par jumper. Pour les modules LED à courant constant. Avec 3 sorties. Possibilité de connecter jusqu'à 4 esclaves (extension) permettant de synchroniser des puissances élevées. Avec 3 entrées de câble pour les boutons poussoirs standard. Régulation large et précise et montée et descente progressives (FADE) réglables de 0 à 10 secondes Programmation simple grâce à l'affichage. Ses dimensions réduites permettent son installation dans les faux plafonds ou les boîtes de jonction.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	60,66€
10	57,78€

Suite à la page suivante >>

15TOPA0509EXT3

Récepteur esclave TOP-A0509 / EXT3 pour led CC 500-900mA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 190 Grammes

REMARQUES

Régulateur d'intensité esclave pour modules LED à courant constant de 500 mA ou 900 mA, sélectionnable avec cavalier. Alimentation électrique avec câble spécial pour la connexion de l'extension maître

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 174

Largeur (mm): 46

Hauteur (mm): 35

Tension In (Vdc): 12~36

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Instructions d'installation](#)